

山东寿光鑫义牌系列钢结构硅橡胶防水涂料

产品名称	山东寿光鑫义牌系列钢结构硅橡胶防水涂料
公司名称	寿光市鑫义防水材料有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	分类:防水防腐涂料 品牌:鑫义 型号:XY
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市台头工业园
联系电话	86 0536 5521203 13864681526

产品详情

分类	防水防腐涂料	品牌	鑫义
型号	XY	粘合材料	801

钢结构屋面彩色专用防水防腐涂料

钢结构屋面原因分析:

根据市场调查分析,钢结构的屋面及墙体都有不同程度的渗漏特点.大多数都在一到两年酸性雨水所腐蚀老化.而出现的渗漏结合钢结构自身材料的一些特点,我公司自主研发的专用防水防腐系列产品推荐给大家.

特点1、与钢结构屋面粘接力强,具有保护钢结构的使用寿命.本产品有长期性保护,不含有化工毒性物质。

特点2、为了防止钢结构发生火灾意外事件。本产品特别专用冷施工涂刷均匀即可，无需加热。钢结构加热处理渗漏非常危险。容易造成火灾意外事件。

特点3、由于钢结构本身吸收热量较高。一般的产品使用后都会出现起鼓收缩。热胀冷缩的特点及其影响产品的严格性。本产品可耐高温。耐低温抗收缩特点。

特点4、涂刷后颜色新颖。绿色环保。无毒无味。采用其它产品影响钢结构的美观。通过实践经验证实。本产品的性价比是有保障的。无论从价格上。还是质量上都得到了广大用户良好反馈。

一、产品介绍

钢结构屋面彩色专用防水防腐涂料是我厂根据钢结构屋面的特点研制的一种新型专用涂料，它粘结力强、耐老化、弹性好、整体性强的特点，对钢结构屋面有较强的防水性能，同时还具有防锈、防腐等功能，本涂料颜色可根据屋面颜色任意调配，不影响屋面的感观效果。该产品广泛应用于钢结构屋面、天沟

、搭接缝、屋脊、窗口以及其它部位的防水和防锈工程，该产品施工简单方便、无毒无味、绿色环保、颜色多样，是目前较为先进的一种建筑防水材料。

二、用途

金属屋面搭接处防水，突出物防水、屋面固件防水、铝合金门窗防水、混凝土屋面或缝隙防水、其它特殊部位防水。

三、对施工表面的要求

- 1、屋面表面要无灰尘，油污及其它杂物。
- 2、屋面表面要平整清洁、无尖锐棱角和毛刺。
- 3、已生锈的部位要清理干净不得有锈迹。

四、施工工艺要求及方法

- 1、防水屋表面要平整、干净、无大的积水点。
- 2、无开裂、不起鼓、铺设胎体布的防水层表面要不露网眼。
- 3、颜色必须统一、感观要好。
- 4、铺设体布时，搭接处不得小于5cm、胎体布要过涂边铺设，使涂料浸透胎体并把气泡超出。
- 5、涂布时要分遍涂刷，第一遍完全干燥后再涂，第二遍，依次类推。

五、施工注意事项

- 1、在工程施工期间，施工现场不允许其他施工作业和乱放杂物。
- 2、施工温度宜在5 以上，35 以下。
- 3、使用涂料时不得任意加水和勾兑其它剂料。
- 4、涂刷前必须搅拌均匀，涂刷后3小时不能上人破坏涂膜。

六、使用本厂产品的施工单位如能严格按照本产品的施工工艺和方法规范施工或防水工程由本厂施工，我厂可所做工程郑重承诺：十年内免费保修，一般钢结构屋面使用该涂料处理后可延长使用年限达二十年以上。