

山东寿光鑫义牌系列桥面道桥用聚合物改性沥青防水涂料

产品名称	山东寿光鑫义牌系列桥面道桥用聚合物改性沥青防水涂料
公司名称	寿光市鑫义防水材料有限公司
价格	4.00/公斤
规格参数	分类:防水涂料 品牌:鑫义 型号:XY
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市台头工业园
联系电话	86 0536 5521203 13864681526

产品详情

分类	防水涂料	品牌	鑫义
型号	XY		

产品简介

道桥用聚合物改性沥青防水涂料（pb）属国家重点科技推广项目，经国家权威部门组织的专家鉴定，达到同类产品的领先水平。产品经交通部公路工程检测中心测试，全部技术指标均符合jc/t975-2005（pb）标准要求；符合jtt041-2000（公路桥涵施工技术规范）。已在104国道、新繁公路、济青高速公路、同三高速青岛段和长春段、威乌高速公路、青银高速公路、深平快速路、云南祥临高速公路、甘肃同沿高速公路、银川机场高速公路、成都双流国际机场、青岛东西快速路、惠青黄河公路大桥、华北第一跨线桥、福州市政、广州佛山市政、大连港铁六号跨线桥、青岛市海尔路立交桥等桥梁工程中得到应用，均达到预期的使用效果。得到广大专家的一致好评。

道桥用聚合物改性沥青防水涂料（pb）是以多中橡胶共同复合对沥青进行改性，配制而成的聚合物改性沥青防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，交联，使改性呈现出高聚物性能；涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓公路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，可承受荷载而不被破坏。缓解路桥面层老化，延缓使用寿命。

主要技术指标（jc/t975-2005 pb标准要求）

施工工序

清理基层—重点部位处理—第一遍防水层—第二遍防水层—第三遍防水层（根据施工要求可进行多遍喷

涂) —防水层养护—摊铺沥青混凝土

用量

一般面层1.5-3 kg/m²,并可根据工程等级调节。

注意事项

施工前应将棕刷、毛刷充分浸润,使其柔软涂刷流畅。

气温低于0 以下或高于35 不得施工(应避免高温施工)。

贮运温度5 -35 为宜。

应选择4小时内无雨雪天气施工。

涂膜未干燥或未铺装沥青全前,严禁踩踏和汽车行使。

施工工具用完后马上用水冲洗干净,以备再用。

包装、保存期

50kg塑料桶或200kg铁桶包装,保存期6个月。

最小起订:5吨