

# 专业生产SBS，丙涤纶生产设备

产品名称	专业生产SBS，丙涤纶生产设备
公司名称	寿光市鑫义防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:SBS，丙涤纶生产设备 成型周期:2（秒） 传动方式:4
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市台头工业园
联系电话	86 0536 5521203 13864681526

## 产品详情

类型	SBS，丙涤纶生产设备	成型周期	2（秒）
传动方式	4	激振频率	5（次/分）
最大压力	6（KN）	整机重量	9（t）
振动频率	8（hz）	工作气压	3（Mpa）
外形尺寸	11（cm）	装机容量	233（kw）
成型压力	44（吨）	主振形式	1
总功率	555（w）	品牌	鑫义
型号	XY	别名	1
用途	生产		

聚氨酯防水涂料 1、产品简介 聚氨酯防水涂料是一种液态施工的单组分环保型防水涂料，是以进口聚氨酯预聚体为基本成份，无焦油和沥青等添加剂。它是空气中的湿气接触后固化，在基层表面形成一层坚固的坚韧的无缝整体防水膜。 2、产品特点（1）能在潮湿或干燥的各种基面上直接施工。（2）与基面粘结力强，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强。（3）涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强，抗拉性强度高。（4）绿色环保，无毒无味，无污染环境，对人身无伤害。（5）耐候性好，高温不流淌，低温不龟裂，优异的抗老化性能，能耐油、耐磨、耐臭氧、耐酸碱侵蚀。（6）涂膜密实，防水层完整，无裂缝，无针孔、无气泡、水蒸气渗透系数小，既具有防水功能又有隔气功能。（7）施工简便，工期短，维修方便（8）根据需要，可调配各种颜色（9）质轻，不增加建筑物负载 定义：由异氰酸酯、聚醚等经加成聚合反应而成的含异氰酸酯基的预聚体，配以催化剂、无水助剂、无水填充剂、溶剂等，经混合等工序加工制成的单组分聚氨酯防水涂料。该类涂料为反应固化型（湿气固化）涂料、具有强度高、延伸率大、耐水性能好等特点。对基层变形的适应能力强。 产品执行标准：gb/t 19250—2003《聚氨酯防水涂料》 jc1066-2008《[建筑防水涂料](#)有害物质限量》 设计及施工规范：gb50345—2004《屋面工程技术规范》 gb50207—2002《屋面工程质量验收规范》 gb50300—2001《建筑工程施工质量验收统一标准》 gb50108—2008《地下工程防水技术规范》 gb50208—2002《地下防水工程质量验收规范》 3、产品分类

(1) **单组份聚氨酯防水涂料** 单组份聚氨酯防水涂料是以异氰酸酯、聚醚为主要原料，配以各种助剂制成的反应型柔性防水涂料。该产品具有良好的物理性能，粘结力强，常温湿固化。一、性能、特点

1. 产品具有高强度、高延伸率、高固含量、粘结力强。
2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
3. 常温施工，操作简便，无毒无害，耐侯性、耐老化性能优异。
4. 施工方便，克服了双组份聚氨酯防水涂料需计量搅拌的缺点，保证了产品质量稳定和工程的防水效果。

分类：按组分分为单组分（s）和多组分（m）两种。按产品的拉伸性能分为 型和 型。  
技术指标：执行标准(gb/t19250-2003)

项目		
拉伸强度/mpa	1.9	2.45
断裂伸长率/%	550	450
撕裂强度/(n/mm)	12	14
低温弯折性/	-40	
不透水性0.3mpa 30min	不透水	
固体含量/%	80	
表干时间/h	12	
实干时间/h	24	

三、施工要求

1. 要求基面平整，干净，无起沙，松动。
2. 施工时应先进行基面验收，确保符合要求，先涂一层底胶，底胶必须均匀。
3. 底胶固化后，进行第二次涂刷，涂刷方向必需与前一次垂直交差，防止漏刮，依次涂刷三到五次。
4. 完工后，防水层未固化前，不得上人，不得进行下到工序，以免破坏防水层。

四、运输、贮存

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。
2. 运输按非危险品办理。

(2) **非焦油[1]聚氨酯防水涂料**

非焦油聚氨酯防水涂料系双组份材料,采用水为扩链剂,避免了胺系扩链剂的毒性问题,固化后形成具有弹性无缝的橡胶防水层。一、产品特点：

1. 常温施工，操作简便，无毒无害。
2. 自然流平，延伸性好，能克服基层开裂带来的渗漏。
3. 具有优异的耐侯、耐油、耐海水、耐腐蚀性。
4. 可潮湿施工(无明水),粘附力强，以缩短工期。

二、用途：用于地下室、卫生间、浴室、贮水池、粮库、屋顶、外墙等防水。  
三、技术指标：执行标准gb/t 19250-2003

项目	指标
拉伸强度/mpa	1.9
断裂伸长率/%	450
撕裂强度/(n/mm)	12
低温弯折性/	-35
不透水性0.3mpa 30min	不透水
固体含量/%	92
表干时间/h	8
实干时间/h	24

四、施工要求

1. 要求基面平整、干净、无起沙松动。
2. 将b料按比例倒入a料中,电动搅拌5分钟,一般分二至三次涂刷,用刮板涂刷,用力要均匀平稳.一般用2厘米厚的水泥砂浆作保护层,做立面保护层时,可在最后一道涂料未完全固化时在墙面撒砂,以增强粘结力.

五、包装、运输、贮存：

1. 本品贮存在干燥、通风、阴凉处，保质期自生产之日起未启封6个月。
2. 运输按非危险品办理。

