

供山东寿光路桥，屋面专用乳化沥青

产品名称	供山东寿光路桥，屋面专用乳化沥青
公司名称	寿光市鑫义防水材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	漆膜颜色:黑色 耗漆量:05 (m ² /kg) 耐碱性:1 ((96h))
公司地址	中国 山东 寿光市 寿光市台头工业园
联系电话	86 0536 5521203 13864681526

产品详情

漆膜颜色	黑色	耗漆量	05 (m ² /kg)
耐碱性	1 ((96h))	固体含量	35 (%)
耐水性	好	表干时间	1 (h)
品牌	鑫义	液态类型	水乳型
单件净重	20 (kg)	产地	山东省寿光市台头镇府驻地
储存期	半年	外观	液体

沥青微粒均匀分散在含有乳化剂的水溶液中所得到的稳定的乳液。乳化沥青是将通常高温使用的道路沥青，经过机械搅拌和化学稳定的方法（乳化），扩散到水中而液化成常温下粘度很低、流动性很好的一种[道路建筑材料](#)。可以常温使用，且可以和冷的和潮湿的石料一起使用。当乳化沥青破乳凝固时--还原为连续的沥青并且水分完全排除掉，道路材料的最终[强度](#)才能形成。在众多的道路建设应用中，乳化沥青提供了一种比热沥青更为安全、节能和环保的系统，因为这种工艺避免了高温操作、加热和有害排放。

乳化沥青主要用于道路的升

级与养护，如石屑封层，还有多种独特的、其它[沥青材料](#)

不可替代的应用，如冷拌料、[稀浆封层](#)。乳化沥青亦可用于新建道路施工，如粘层油、[透层](#)油等。