

# 松下手持式高清P2HD摄录一体机 AG-HPX173MC

产品名称	松下手持式高清P2HD摄录一体机 AG-HPX173MC
公司名称	北京科旭威尔 (KXWELL) 科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是
公司地址	北京 北京市海淀区 北京市海淀区上地三街9号金隅嘉华大厦C座911室
联系电话	86 010 51655196

## 产品详情

松下手持式高清p2hd摄录一体机

ag-hpx173mc

主要特性：

1. 设计紧凑轻巧采用这一等级最大广角的新型镜头，大大降低了重量，储存媒介仅使用p2卡
2. 与现有型号相比，新开发的镜头和仅使用p2卡存储使ag-hpx173的重量减少了25%，成为这一等级的小巧高清摄像机中最轻的\*4 (1.9 kg)
3. 配备有莱卡dicomar x13光学广角镜头，最大广角28 mm (相当于35mm)
4. 新型功能强化拍摄性能：动态伽玛功能(drs),可选20级可变帧频，wfm/vsc显示等5. 配备有与多种拍摄应用相兼容的sdi (hd/sd可切换)输出

参数列表:

一般规格
------

电压	dc7.2v ( 电池 ) dc7.9v ( 交流适配器 )
功耗	10.9w ( 未使用液晶监视器 ) 11.7w ( 使用液晶监视器 ) 13.8w ( 最大 )
操作温度	0?c ~ +40?c
操作湿度	10% ~ 85% ( 无结露 )
重量	约1.9kg ( 本体重 ) 约2.25kg ( 包括两块p2卡以及电池 )
尺寸(宽 × 高 × 深)	154 × 179.5 × 397 mm
摄像机规格	
拾像设备	3ccd ( 1/3英寸隔行传送型 , 支持逐行模式 )
镜头装配	leica dicomar镜头 , 配光学图像稳定器 , 电动/手动模式切换 , 13倍变焦 , f1.6 - 3.0 ( f=3.9mm~51mm / 35mm相当于28mm~368mm )
光学颜色分离	棱镜系统
nd滤色镜	1/4、1/16、1/64
增益选择	50i/50p模式 : 0/+3/+6/+9/+12/+18 db、25p/25pn模式 : 0/+3/+6/+9/+12 db、使用低快门 ( 1/12 ) , 固定为0db。使用低于25fps帧频时 , 固定为0db。
快门速度(预设)	50i/50p模式 : 1/50 ( off )、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000秒。25p/25pn模式 : 1/25、1/50 ( off )、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000秒。
快门速度(可变)	( 同步扫描 ) 50i/50p模式 : 1/50.0 ~ 1/248.9秒。25p/25pn模式 : 1/25.0 ~ 1/248.9秒。
快门角度	10 ° ~ 360 ° , 步进为0.5 ° “ film cam ” 模式应用于场景文件操作法
慢快门速度	50i/50p模式 : 1/25、1/1225p/25pn模式 : 1/12
帧频	可变12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/32/34/37/42/45/48/50 fps ( 20级 )
最小照度	3 lux , ( f1.6 , 增益 : +12db ; 快门1/24秒 )
镜头罩	宽大型
过滤网直径	72 mm
p2视频一般规格	
采样频率	y : 74.25 mhz、pb/pr : 37.125 mhz
取数据...	8 bits
压缩	压缩比1/6.7、dct + 可变长度码
录制位率	100 mbps
p2音频一般规格	
取数据...	48 khz
量化	16 bits / 4通道
频率特征	20 hz ~ 20khz
存储卡规格	
录制格式	dv cpro hd : 1080/50i、1080/25p ( over 50i )、720/50p、720/25p ( over 50p )、720/25pn ( native ) dv cpro 50/dvcpro/dv : 576/50i、576/25p ( over 50i )
音频录制格式	pcm数字录制 , 48 khz / 16 bits4通道 ( dvcpro hd / dvcpro 50 )、2通道/4通道可选 ( dvcpro/dv )
录制时间*1(估值)	约16分钟 ( 使用1块aj-p2c016rmc、dvcpro hd、以1080/50i录制 ) 约32分钟 ( 使用1块aj-p2c032rmc、dvcpro hd、以1080/50i录制 )

视频接口规格	
sdi输出	4k x 1、0.8vp-p、75 hd : smpte292m/296m/299m 标准sd : smpte259m-c/272m-a/itu-r.bt656-4标准
分量模拟输出	分量视频分端x 1、y : 1.0vp- p、75 、pb/pr : 0.7vp-p、75
模拟合成输出	管脚插口x 1、1.0vp-p、75
音频接口规格	
取数据...	xlr (3-针) x 2 (输出1/输出2)
输出高阻抗线路	0dbu、
麦克风	-50/-60dbu (可选的菜单式图形用户界面)
线路输入/输出	管脚插口 x 2 (通道1、通道2) 316mv、600
内部麦克风	立体声麦克风
话筒	立体声小插口 (3.5mm直径)
内部扬声器	20mm圆形x 1
其它接口规格	
ieee 1394	6-针数字式x 1 (输入/输出)、ieee 1394标准
usb	小b型连接 (usb ver.2.0)
摄像机遥控器	2.5mm直径超小插口, 用于调焦及录制开始/停止3 .5mm直径小插口用于对焦及光圈
监视器、扬声器及其他封装件	
液晶监视器	3.5英寸、液晶彩色监视器, 210,000像素
取景器	0.44英寸、液晶彩色取景器, 235,000像素
交流适配器	重量 : 160 g尺寸 : 70 (宽) x 44.5 (高) x 116 (长) mm
已供附件	交流适配器/充电器、交流电线、直流电线、眼罩 、5400mah电池组、无线遥控器及纽扣电池、麦克 风固定器、肩带、铁氧体磁芯、视频分量电缆、 针式同轴电缆转换插头、p2存储卡软件驱动安装c d-rom16gb p2存储卡(aj-p2c016rmc) x 2

#### 配套设备列表 :

1. 标配镜头 : 已标配2. 远程控制云台 : kx-ph490s2、kx-ph690a23. 控制器 : kx-  
rp86xx系列控制器、kx-rp88xx系列控制器

kxwell广播级摄像专业远程控制系统方案 : 日立 : hv-d30p+fujinon镜头+广播级云台控制系统hv-d15as+fujinon镜头+广播级云台控制系统hv-hd33+fujinon镜头+广播级云台控制系统dk-  
z50+fujinon镜头+广播级云台控制系统dk-h100+fujinon镜头+广播级云台控制系统

索尼 : dxc-990p+fujinon镜头+广播级云台控制系统dsr-pd198p+广播级云台控制系统hvr-a1c+广播级云台控  
制系统hvr-v1c+广播级云台控制系统hvr-z5c+广播级云台控制系统hvr-nx70c+广播级云台控制系统hvr-nx5c  
+广播级云台控制系统pmw-ex1r+广播级云台控制系统pmw-ex3+广播级云台控制系统pmw-  
ex280+广播级云台控制系统

松下 : aw-he870mc+fujinon镜头+广播级云台控制系统aw-he1500mc+fujinon镜头+广播级云台控制系统aw-h  
e1800mc+fujinon镜头+广播级云台控制系统ag-dvc180bmc+广播级云台控制系统ag-ac130mc+广播级云台控  
制系统ag-ac160mc+广播级云台控制系统ag-hpx260mc+广播级云台控制系统ag-  
hpx173mc+广播级云台控制系统

佳能：xf100+广播级云台控制系统xf105+广播级云台控制系统xf300+广播级云台控制系统xf305+广播级云台控制系统

池上：hdl-45e+广播级云台控制系统另本司供应控制器、摄录一体机、自动跟踪等专业产品。欢迎来电咨询！18788850038

本产品的加工定制是是