

UPS不间断电源SU3K工频机3KVA/UPS电源/UPS电源新报价

产品名称	UPS不间断电源SU3K工频机3KVA/UPS电源/UPS电源新报价
公司名称	美国山特电源设备有限公司北京代表处
价格	面议
规格参数	品牌:山特 型号:SU3K 设备类型:在线式UPS
公司地址	中国 北京市海淀区 北京市海淀区中关村电子科技园
联系电话	86 010 59427861

产品详情

技术参数:

su2k ~ 20k(单进单出机型)							
型号	su2k	su3k	su6k	su10k	su15k	su20k	
容量(kw)	20kva/1.6		3kva/2.4		6kva/4.8		10kva/8
输入电压	单相两线+地线,220v ± 25%						
噪音	52db(距离1m)				60db(距离1m)		
尺寸(w × d × hmm)	530 × 264 × 592				630 × 343 × 700		
重量(kg)(不含电池)	65	70	80	145	160		
sp6k ~ sp60k(三进单出机型)							
型号	sp6k	sp10k	sp15k	sp20k	sp30k	sp40k	sp50k
容量(kw)	6kva/4.8	10kva/8	15kva/12	20kva/16	30kva/24	40kva/32	50kva/40
输入电压	三相四线+地线,380v ± 25%						
噪音	60db(距离1m)				65db(距离1m)		
尺寸(w × d × hmm)	620 × 343 × 995				650 × 700 × 1510		
重量(kg)(不含电池)	130	165	180	220	400	450	500

6000系列通用参数

输入	频率	50hz/60hz ± 10%
	功率因数	92%
输出	电压	220v ± 0.5%
	电压调整	稳压 ± 1%，动态 ± 2%，（0-100%负载变化<20ms）
	频率稳定度	50hz/60hz ± 0.5%（电池供电时）
	频率扭转率	小于1hz/秒
	瞬间加载情况	± 0.4%（100%瞬间负载变化）
	谐波失真	线性负载小于3%（满载），整流总谐波小于5%
	过载容量	150%
	波形	正弦波
	效率	输入交流至输出交流
转换时间	市电失存或复原	0秒
	ups转bypass	小于4毫秒
电池	直流电压	192v
	充电时间	完全充电后8小时充电至90%
警告声	电池放电	主电源失效，每4秒钟鸣叫一次
		电池低压，每0.5秒钟鸣叫一次
		电池放电停止，连续鸣叫
	故障异常	连续鸣叫
内部保护装置lcd 面板	电池	电池低能量自动关机，无熔丝开关保护
	过载	过载（110~150%）30秒后自动跳至bypass，自动恢复
	过温度	ups内部温度>85℃，自动跳至bypass
	输出短路	限流，自动关机，保险丝及无熔丝开关保护
	ups异常	自动跳至bypass由市电供电
	杂讯滤波器	10~10khz at 40 db；100khz~100mhz at 70db
	lcd显示幕	显示输入、输出电压、频率、电池电压、输出功率（%）
	电池bvl	1只led，电池低电压时会明亮
外观环境	温度	0~40
	相对湿度	10%~90%（非结露性）
	操作情况	距海平面1500公尺以下

本产品的品牌是山特，型号是SU3K，设备类型是在线式UPS，额定容量是3（KVA），输出电压范围是220（V），输入电压范围是220（V），备用时间是外接电池，转换时间是0（毫秒(ms)），重量是70（kg），OEM是可OEM