

# PCM ups电源ONL-30K美国办事处

产品名称	PCM ups电源ONL-30K美国办事处
公司名称	中企建业电源系统（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:PCM 型号:ONL-30K 设备类型:在线式UPS
公司地址	北京北京市海淀区上地国际创业园
联系电话	17600165329

## 产品详情

pcm pgp31000-160kva 详细参数

容量	160kva
ups类型	双隔离双变换纯在线式
ups环境温度	-10 ~ +40
ups储存温度	-20 ~ +70
相对湿度	<95% (非凝露)
高度	<3500m (海平面以上)
通风方式	强制风冷
防护等级	ip31 (可按用户要求定制)
噪音	<60db (1米处)
通讯接口	rs232 (1个) /rs485 (2个) /干接点 (16组), (snmp可选)
规范	符合ce、en50091-1,2 fcc class a
保护电路	短路保护 (整流器/备用电源/旁路开关)、雷击保护 (mov)、emc滤波 (输入/输出)、隔离 (输入/输出/旁路全隔离)
整流器	6/12脉冲可控整流 12脉冲可控整流
额定输入电压 (vac)	380v-20% ~ +30%, 三相三线或三相四线
输入频率	50hz ± 10%
dc输出电压精度 (负载0~100%变化)	± 1%
逆变器	1gbt
直流输入范围	220vdc/110v ± 25%, 可设定
额定输出电压	220vac
输出功率因数	0.7滞后——0.9超前
输出频率	50hz ± 0.1%
输出电压	静态: ± 1%
稳定性	动态: ± 2%

过载能力	<110%:长期运行 ; 110% ~ 125% : 10min;125% ~ 150%: 1min
短路特性	短路保护 , 3倍额定电流
输出波形	正弦波
输出波形失真	线性负载 : <1%;非线性负载 : <2%
直流冷启动	可以
柜体尺寸(mm)	1600 × 800 × 1800
重量 ( kg )	2250

中企建业电源系统 ( 北京 ) 有限公司

ce jianyepower system (beijing) co., ltd.

联系人 : 张先生

电话 : 010-57187252

手机 : 15010355708

qq : 2968613470

邮箱 : 13381419417@163.com

本产品的品牌是PCM, 型号是ONL-30K, 设备类型是在线式UPS, 额定容量是30000 ( KVA ) , 输出电压范围是220 ( V ) , 输入电压范围是220 ( V ) , 备用时间是0-8, 转换时间是0-5 ( 毫秒(ms) ) , 重量是70 ( kg ) , OEM是可OEM