

尼龙管 石油管 杭州达伦

产品名称	尼龙管 石油管 杭州达伦
公司名称	杭州达伦机电有限公司
价格	面议
规格参数	用途:石油管 厂家(产地):杭州达伦 壁厚:1~3 (mm)
公司地址	中国 浙江 杭州市 杭州市下城区德胜中路388号
联系电话	86-057185087257 13588110424

产品详情

工作温度：-40 ~ 120

特点：pa、pa-11、pa-12尼龙管耐磨损、易弯曲，许多能引起其他类型管子失效的材料，对它没有影响；内壁光滑、液体流畅、无生锈、无结垢现象；可以弯曲，并易于安装，能耐许多化学物质的腐蚀。在它的应用范围内有很长的寿命，它的拉伸和弯曲能有极度大的稳定性。尼龙管电阻极大，因此可用pa、pa-11、pa-12尼龙管作为绝缘体来使用。尼龙管材料制成的管子尺寸稳定，渗透率极小。

用途：尼龙树脂软管因其耐高压、耐高温、耐磨、耐油及多种化学试剂和抗老化，使用寿命长等特点，在各个行业用途非常广泛，主要用于汽车工业、工程机械、起重运输机械的高压输送及液体传动，具有良好的耐油、耐热及耐老化性能，承受压力高，脉冲性能优良，可作为高压喷漆专用管

使用范围：空气、水、化学物质润滑、仪表线、灌溉控制系统、纺织厂、食品厂、车辆和轮船的燃料输送管、真空系统、空调系统、振荡绝缘体、静电绝缘体等各行业。能在-40 ~ 120 温度范围内保持柔性，正常工作。

本产品的用途是石油管，厂家(产地)是杭州达伦，壁厚是1~3 (mm)，长度是200 (m)