

# 卷板机蜗轮、卷板机齿轮 华域

产品名称	卷板机蜗轮、卷板机齿轮 华域
公司名称	马鞍山新东方重工机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华域 标准编号:6*2500*2000*8*12*16 材质:锌基合金
公司地址	博望新区博望镇新陇新农村小区
联系电话	86 0555 6070666 18905553458

## 产品详情

卷板机齿轮、卷板机蜗轮，标准件现货供应，非标件来图来样加工

### 购买须知

产品所标价格为参考价，因为客户所在地不同，及用户所需的规格型号、产品材质的不同，价格也不同。

高强度锌基耐磨合金是一种新型的耐磨合金，凡是用锡青铜、磷青铜、巴氏合金制造的各类机械耐磨零部件，绝大多数可以用该合金替代。

### 二、 综合技术性能较好

- 1、 对润滑油的亲性好，运行中油膜完整，且导热率高于铜合金数倍，散热快、无磁性、工作中保持了较低的温度。
- 2、 较高的强韧性，与锡青铜相比，抗拉强度提高40-50%，冲击韧性提高30%以上，疲劳强度提高20%以上；与巴氏合金相比抗拉强度3倍以上，冲击韧性高2倍以上，疲劳强度高7倍以上。
- 3、 很好的减磨性和很高的耐磨性，与锡青铜相比，有润滑摩擦系数低58.6%，干摩擦系数低67%，耐磨性提高2倍以上。优良的抗咬合性和摩擦顺应性，永不伤轴优良的轴承运转性能减轻震动，除低噪音5-10db，降低能耗24-27%
- 4、 高强度锌基耐磨合金具有优良的切削性能，切削速度比灰铸铁高几倍，与易切削黄铜相当，刀具的磨损也较小，另外，高强度锌基耐磨合金不会因切削加工而产生残余力

### 三、 零件使长，应用范围广

经用户广泛使用结果证明，高强度耐磨合金系列产品的使用寿命是铜合金，巴氏合金的1-4倍，有效延长了设备检修，零部件更换周期，提高了生产效率，特别是在建筑机械，锻压机械，矿山冶金机械、轧钢机械、水工机械、水泥回转窑等领域的应用效果极为显著

### 四、 经济效益较大

高强度耐磨合金价格比铜合金低30%以上，比巴氏合金低60%以上。且使用寿命高出1-4倍，使用户获得显著的经济效益。此外，合金的低比重、高品质为减轻零件的自重，提高零件的易安装性，高性价比和产品可靠性提供了有效的途径。

五．我公司有强大的技术和生产能力为您提供该产品的铸造，加工

### 小型上辊万能式卷板机技术参数

规格型号	上辊加压力	最大板厚		板幅	上辊直径	下辊直径	中心距	电机		
		端曲	中央					驱动油	油压用	移动用
8×1500	25	6	8	1500	175	125	160	3	2.2	0.75
6×2000	25	4.5	6	2000	195	125	160	3	2.2	0.75
8.5×1500	30	6.5	8.5	1500	185	125	160	3	2.2	0.75
7.5×2000	30	5.5	7.5	2000	205	125	160	3	2.2	0.75
10×1500	37	8	10	1500	205	135	180	4	2.2	0.75
8.5×2000	37	6.5	8.5	2000	220	135	180	4	2.2	0.75
8×2500	37	5.7	8	2500	235	135	180	4	2.2	0.75
11×1500	45	9	11	1500	215	135	180	4	2.2	0.75
10×2000	45	7.5	10	2000	235	135	180	4	2.2	0.75
9×2500	45	6.5	9	2500	245	135	180	4	2.2	0.75
11×2000	55	9	11	2000	245	145	200	5.5	4	0.75
10.5×2500	55	8	10.5	2500	255	145	200	5.5	4	0.75
9.5×3000	55	7	9.5	3000	275	145	200	5.5	4	0.75
12×2000	65	10	12	2000	250	145	200	5.5	4	0.75
11.5×2500	65	9	11.5	2500	265	145	200	5.5	4	0.75

00										
10.5 × 3000	65	8	10.5	3000	280	145	200	5.5	4	0.75
tnc8 × 1500										
tnc10.5 × 3000										
t&bnc8 × 1500										
t&bnc10.5 × 3000										

同上

中型上辊万能式卷板机技术参数

15 × 1200	75	12	15	2000	255	150	245	7.5	4	1.1
14 × 2500	75	10	14	2500	270	150	245	7.5	4	1.1
13 × 3000	75	9	13	3000	290	150	245	7.5	4	1.1
17 × 2500	100	13	17	2500	300	165	270	15	5.5	1.5
15 × 3000	100	11	15	3000	325	165	270	15	5.5	1.5
20 × 2500	130	16	20	2500	330	180	300	15.5	5.5	2.2
18 × 3000	130	14	18	3000	350	180	300	18.5	5.5	2.2
22 × 1500	160	18	22	2500	360	200	330	18.5	7.5	2.2
20 × 3000	160	16	20	3000	375	200	330	18.5	7.5	2.2
18 × 3500	160	14	18	3500	390	200	330	22	7.5	2.2
24 × 2500	190	21	24	2500	380	220	360	22	7.5	4
22 × 3000	190	19	22	3000	400	220	360	22	7.5	4
19 × 3500	190	16	19	3500	410	220	360	30	7.5	4
29 × 2500	230	25	29	2500	410	235	380	30	11	4
27 × 3000	230	22	27	3000	425	235	380	30	11	4
25 × 3500	230	21	25	3500	440	235	380	30	11	4

0										
33 × 250	270	28	33	2500	430	250	400	30	11	4
0										
30 × 300	270	25	30	3000	450	250	400	30	11	4
0										
28 × 350	270	23	28	3500	470	250	400	30	11	4
0										
25 × 400	270	20	25	4000	490	250	400	30	11	4
0										
36 × 250	320	30	36	2500	460	260	420	37	15	5.5
0										
32 × 300	320	28	32	3000	480	260	420	37	15	5.5
0										
28 × 350	320	25	28	3500	500	260	420	37	15	5.5
0										
26 × 400	320	22	26	4000	520	260	420	37	15	5.5
0										
39 × 250	380	35	39	2500	500	275	460	45	22	5.5
0										
35 × 300	380	32	35	3000	510	275	460	45	22	5.5
0										
32 × 350	380	28	32	3500	530	275	460	45	22	5.5
0										
30 × 400	380	25	30	4000	550	275	460	45	22	5.5
0										
43 × 250	430	40	43	2500	520	290	500	55	22	7.5
0										
38 × 300	430	35	38	3000	540	290	500	55	22	7.5
0										
36 × 350	430	30	36	3500	560	290	500	55	22	7.5
0										
32 × 400	430	28	32	4000	580	290	500	55	22	7.5
0										
tnc15 × 2										
000										
tnc32 × 4										
000										
t&bnc15										
× 2000										
t&bnc32										
× 4000										

同上

本产品的品牌是华域，标准编号是6\*2500\*2000\*8\*12\*16，材质是锌基合金，齿数是28，模数是16（mm），压力角是45，适用范围是卷板机，是否进口是是，型号是6\*2000、2500、8\*2000、2500、12\*2000、2500、3000、16\*2500、，产品类型是蜗轮，样品或现货是现货，是否提供加工定制是是