

JM744X/JM644X系列隔膜式排泥阀 K TEN 品质保证

产品名称	JM744X/JM644X系列隔膜式排泥阀 K TEN 品质保证
公司名称	广腾阀门(上海)有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广腾 型号:JM744X/JM644X
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号5幢285室
联系电话	02136361289 13310018578

产品详情

排泥阀

排泥阀又名盖阀，常用于城市水厂、污水处理厂的沉淀池底排放污泥用。排泥阀的适用介质为原生污水，介质的温度一般应小于50℃，其工作水深小于10米。排泥阀也用于水处理工厂做为排放水池内的污泥及废水。排泥阀为角型结构，内部的尼龙强化橡胶隔膜，可供长期使用排泥阀。

结构特点：

阀盖自带螺杆，水深度浅时可直接用手柄操作；阀板成锥拱形，自带导向，开启操作力小；螺杆及密封面采用锡青铜，防腐、耐磨。可与手电两用启闭机配套使用进行微机控制。

膜片式液压、气动快开排泥阀一般有液压排泥阀和气动角式排泥阀两种。该阀的主要特点是采用双室隔膜传动机构替代活塞式，无运动磨损。排泥阀由液压缸和角式截止阀组合而成，液压缸内动力带动瓣升降，使阀体通道开或闭，以达到流体通断。

液压缸的活塞密封件为I型皮碗。阀瓣与阀座为软密封。排泥阀采用液动、气动角式快开排泥阀或手动二位四通换向阀集中控制。

工作原理：

排泥阀由阀体、液压缸、活塞、阀杆、阀瓣组成，液压缸是液体工具。液体作为动力，活塞、阀杆作为开关。排泥阀必须配用手动换方阀或电磁阀可远距离控制排泥阀开关。

排泥阀是一种由液压源作执行机构的角式截止阀类阀门。通常成排安装在沉淀池底部外侧壁，用以排除池底沉淀的泥砂和污物。

为了维护共同利益，请在下单前确认好产品材质、型号、规格及数量，如因质量问题，我司无条件配合退换事宜；如您购买的产品不存在质量问题，我司不支持退换。敬请谅解，谢谢！

本产品的加工定制是是，品牌是广腾，型号是JM744X/JM644X，材质是球墨铸铁，连接形式是法兰，公称通径是80~300（mm），适用介质是污水等，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是大型，流动方向是单向，形态是隔膜式，零部件及配件是配件，驱动方式是水力控制，类型(通道位置)是直角式，规格是DN80