

小区供暖用DN80聚氨酯发泡保温钢管、 输送冷热水保温钢管

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 小区供暖用DN80聚氨酯发泡保温钢管、 输送冷热水保温钢管 |
| 公司名称 | 沧州汇都管道有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产地:河北 品牌:江泉 型号:DN80 |
| 公司地址 | 盐山县孟店乡贾金村83号 |
| 联系电话 | 13833705025 13833705025 |

产品详情

聚氨酯保温管适合输送在-50 —150 范围内的各种介质的保温保冷工程。它广泛应用于城市集中供热、暖室、冷库、煤矿、石油港口、化工等行业的保温保冷工程。但是，高密度聚乙烯比玻璃钢的耐气候性差，耐热性低。高密度聚乙烯耐热为60 —70 ，而玻璃钢的耐热为100—120摄氏度，因此，在应用中应引起重视！

硬质聚氨酯保温管道保温层

保温层材料保证成品管的保温层任何位置的密度 60kg/m³，泡沫充分填满钢管与套管之间的间隙，并具有一定的粘接强度，使钢管、外套管及保温层三者形成一个牢固的整体。

保温层采用聚氨酯泡沫塑料，可耐温130 ，保温材料具有良好的机械性能和热绝缘性能。其主要技术指标符合《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》cj/t114—2000的要求。

采用的改性聚氨酯（聚异氰尿酸酯）硬质泡沫塑料的泡沫结构、密度、抗压强度、吸水率、导热系数均符合cj/t114-2000标准中的要求和en253标准中的要求：

闭孔率： 90% 沿径向平均孔径： 0.5mm

任意位置密度： 60kg/m³ 吸水率：（100 , 90min） 8%

导热系数：（50 ） 0.033w/m.k 抗压强度 0.3mpa

耐温（回水管）：140 耐温（供水管）：140

剪切强度（含与内管和外管粘接） 120kpa

本公司专业生产：

1、直埋式地埋管——外护层为：聚乙烯塑料管。保温层：发泡材料等。

2、架空非地埋管——外护层为：缠绕玻璃钢(防晒)。保温层：发泡材料等。

3、蒸汽保温管——耐高温复合保温管、钢套钢保温管。

4、保温管件——预制保温弯头（弯管）、预制保温三通（保温平三通，保温跨越三通，保温平行三通）、预制保温变径（又称变径管，异径管，大小头）、预制保温固定节（又称为固定墩）。

5、其他保温材料: 高密度聚乙烯外护管、保温接口用热熔套、热收缩带、异氰酸酯(mdi)和多元醇(polyol)等。

6.承揽现场保温接口工程。

我公司秉承：用户至上、质量第一；诚信为本、和谐发展的理念。真诚为新老客户提供优质的产品和服务，希望合作共赢、共谋发展。 我公司多年来始终坚持诚实守信、互惠共赢的经营理念；热诚期待与各界朋友携手并进；共创辉煌！竭诚欢迎新老客户朋友垂询惠顾，本公司将以平等互利，重质守信的原则与客商友好合作，共创繁荣。合理的价格，优质的产品，良好的信誉，热情周到而又耐心的服务，期待与您的成功合作！

本产品的产地是河北，品牌是江泉，型号是DN80，应用场所是城市集中供热、暖室、冷库、煤矿、石油港口、化工等行业的保温保冷工程，电话是0317-8276006