

—世界名牌 福禄克Fluke 5020A精密温湿度仪 品质一流

产品名称	—世界名牌 福禄克Fluke 5020A精密温湿度仪 品质一流
公司名称	武汉华中科仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 型号:5020A
公司地址	武汉经济技术开发区经开万达广场B区第S5-3栋2 1层B3-3号
联系电话	027-59418990 15727012682

产品详情

o 保存设置文件

通用技术指标

温度范围

0 ° c 至 50
° c

温度精度

16 – 24 ° c ± 0.125 ° c (h 型) 15 – 35 ° c ± 0.25
° c (s 型) [0 – 50 ° c 范围内的其它温度点 : ± 0.
05 ° c]

温度分辨率

用户可选 , 0.001 ° c

rh 范围

0 % 至 100
%

rh 精度

20 % 至 70 % rh ± 1.5 % (h 型) 20 % 至
70 % rh ± 2 % (s 型) 0 % 至 20 % rh, 70
% 至 100 % ± 3 % (未经校准的 , 典型值)

rh 分辨率

用户可选 , 0.01 %

探头/传感器	每一探头利用所包含的校准数据测量湿度和温度，使其可以用于任意5020a。用户可以为探头指派数字序列号，以满足机构的要求。利用可选的电缆，可以在50英尺之外遥控测量。主机包括一个探头。聚合物/容性rh传感器和热敏电阻温度传感器。
显示屏	lcd，黑白
安全	可分配用户名和密码
用户定义显示内容	是(可保存多达 16种不同的显示设置，方便调用)
存储器	400 k 读数
警报	限制条件、变化速率和系统故障
数据记录间隔	1 s/s 至 1 s/小时，用户可选
通信	rs-232 /irda
与 met/cal 7.0 > 软件兼容	是
电源	12 v dc (已包括有9 v 备用电池)
软件	5020a-lw3
pc卡接口	与闪存pc卡兼容 (可选)
安装	墙式或桌面安装 (已包括有墙式安装硬件)
工作温度范围	0 ° c 至 50 ° c
尺寸 (5020a)	4.9 " h x 8.3 " w x 2.0 " d (125 x 211 x 52 mm)

尺寸 (探头)	3.1 " h x 0.75 " d (7. x 19 mm)
重量	1.5 lb (0.7 kg)
校准	nist-可溯源。三点温度校准，具有数据和不不确定度

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是5020A，测量范围是0 ° C至50 ° C