

STC-2退磁器（新）碧波

产品名称	STC-2退磁器（新）碧波
公司名称	上海舒耀仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:碧波 测量范围:STC-2退磁器（新）
公司地址	青浦区金泽镇商周路209号343室
联系电话	13601627856 13370010738

产品详情

stc-2退磁器（新）

产品概述

碧波stc-2退磁器（新）做工精细的框架由高纯度隔磁特殊材质整体浇铸而成，加厚304#不锈钢防腐防锈工作面，坚固耐用，该款产品为我公司畅销多年的老款stc-2退磁器改型升级后的产品，stc-2退磁器（新）除了具原有产品的优质性能外同时融合了现有的轻巧型人性化设计，更增加了高灵敏度温控装置，stc-2退磁器（新）可防止退磁器温度过高，当温度过高温控系统会启用自动保护装置，克服了老产品因过热造成退磁器损坏的弊端，有效的提高了退磁器的工作效率，延长了退磁器的使用寿命。

stc-2退磁器（新）精致外观、轻巧灵活的人性化设计使操作更简便、更安全。我们可根据您的具体退磁需要、工件尺寸、工件材质、残磁要求、工作效率等，进行计算，并为您量身定制适合您的使用需要的产品。

产品应用范围及特点

- | 仅适用于中小型模具、机械设备、板材、工量刀具、零组件及配件等平面退磁
- | 重量轻便，体积小便于携带
- | 人性化设计，操作简便灵活
- | 内置温控装置，过热保护，降温后可自行恢复作业

l 具有功耗小、能耗低等特点，减少了导磁体残磁的干扰

l 本系列产品均选用高纯度优质材质，做工考究，品质保障。

l stc-2退磁器（新）可广泛应用于电子、通信、机械设备、船舶、五金加工、各大院校实验室、医疗等众多行业小型退磁需求。

技术指标

外形尺寸：210 × 150 × 80mm

工作电压：ac220v

工作电流：ac2a

相对湿度：20% ~ 80%

通电率：间隔

注意事项

退磁完毕后，退磁器必须在开启的状态下与被退磁后的产品分离（至少超过30cm以上距离），这样才能达到最佳退磁效果。当所有需退磁工件均完成退磁后。退磁器应远离工件，并同时关闭退磁器电源。

本产品的加工定制是否，品牌是碧波，测量范围是STC-2退磁器（新），输出端参数是22伏50赫兹，准确度等级是2高斯，外形尺寸是210 × 150 × 80（mm），重量是3（kg），型号是STC-2退磁器（新）