

供 MG-821八路智能混音器和无线麦克风.话筒

产品名称	供 MG-821八路智能混音器和无线麦克风.话筒
公司名称	上海比派电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:BINXP 频率范围:频率响应:20Hz-20KHz (HZ) 外壳材料:金属
公司地址	上海真南路4268号A区430号
联系电话	86 021 56529233 13816933686

产品详情

品牌	BINXP	频率范围	频率响应:20Hz-20KHz (HZ)
外壳材料	金属	尺寸	430x220x43(mm) (cm)
电压	电源电压外线:AC 220V (V)		

binxp mg_821混音器 八通道自动混音器

功能特点：· 8通道自动话筒/线路输入，或者辅助输入· 自动门限设置· 48v幻象电源可选为通道1-4或者通道 5-8提供· 每一个通道内置压限器防止个别通道过载现象· 每一个通道低切开关可调· 超低本地噪声· 平衡输入和输出，任意输入输出通道 话筒/线路电平选择开关· 任意输入通道输入增益控制· 可切换手动模式优先自动模式功能· 主输出电平控制带led显示· 可调节电平监听耳机输出· 话筒/线路通道输入预控制货加速控制· 每一个输入可调衰减到-40db关闭· 使用neutrik卡侬连接器· 外部控制设备使用rs-232连接器· 包括19” 机架安装适配器

技术参数：

输入阻抗:mic 4300 , aux 50k 输出阻抗 (平行) : mic 15k line
220 输出阻抗 (不平行) :1k 前级输出阻抗:3.3k 最大输入电平:mic-18dbv aux
6dbv最大输入电平 (平行) :mic-18dbv line 21.5dbv标准输入电平:mic-28dbv unbalance
aux2.5db标准输出电平平衡:mic -25dbv line 0db前级输出电平:-4.4dbv最大增益:62db频率响应:20hz-20khz固
有噪声:-85dbvthd+n: 0.5%sinad:75db幻像供电:+48v控制输出电压:+5v电源电压外线:ac
220v消耗功率:25w尺寸:430x220x43(mm)重量:3.2kg