

磁性浮子液位计,翻板液位计,磁浮子液位计 , 液位计

产品名称	磁性浮子液位计,翻板液位计,磁浮子液位计 , 液位计
公司名称	上海恒星泵阀制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:恒星 型号:UHZ
公司地址	上海市嘉定区南翔镇翔乐路318号1幢D区
联系电话	13916630866

产品详情

磁性浮子液位计(顶装式、底装式)产品用途uqz-55型顶装式磁性浮子液位计是以浮球为测量元件，通过连杆、磁钢将液位变化传递到现场指示器，使指示器醒目地指示出液位的高度。是uhz-52型浮子液位计的派生产品。液位计配有液位报警器和液位远传装置。液位报警器可实现液位的上下极限报警，限位控制或事故连锁。液位远传装置可将液位变化线性地转换成直流4~20ma电流信号，成为电动iii型仪表中的一个变送单元，实现远距离的指示、检测、控制和记录。应液位计适用于地下贮槽的液位测量，具有防爆功能，整机由不锈钢制成，故可用于有腐蚀、有毒、易燃、易爆的场合。主要技术参数测量范围：0~15000mm准确度：±10mm ±16mm翻柱直径：10mm，16mm公称压力：150mm介质密度：0.7g/cm³（特殊要求可达0.45g/cm³）介质温度：-20~+250 接液材质：1cr18ni9ti,ocr18ni9(304)介质粘度：2.0pa.s环境振动：频率 25hz振幅 0.5mm跟随速莞：0.05m/s法兰标准：hg20592~20635-97报警器、远传装置：技术参数和uhz-52z系列相同。结构原理液位计根据浮力原理和磁性耦合作用研制而成。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降，浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器，驱动红、白翻柱翻转180°，当液们上升时，翻柱由白色转为红色，当液位下降时，翻柱由红色转为白色，指示器的红、白界们焉得虎子为容器内介质液位的实际高度，从而实现液位的指示。液体介质密度与沉筒距对照表（pn1.6-40.mpa）。

本拍卖价只作参考，实际价格由使用工况决定！！！！

1、若订货前还未选定型号，请向我们提供您的使用参数，如：

产品型号与名称 公称通径dn(mm) 公称压力 流量特性 阀体材质 额定流量系数
介质种类和温度范围 阀前后压力(压差) 电源电压和控制信号 其它特殊要求以便我们的电磁阀
选型专家为您正确选型；2、若已经由设计单位选定我公司的产品型号，请按型号直接向我司销售部订购
；3、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时，请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您
审核把关。

本产品的加工定制是是，品牌是恒星，型号是UHZ，类型是翻板液位计，测量范围是400-6000，压力等
级是1.6-40 (Mpa) ，材质是不锈钢