

# G41F-10S 塑料隔膜阀RPP,UPVC,PVDF,CPVC

产品名称	G41F-10S 塑料隔膜阀RPP,UPVC,PVDF,CPVC
公司名称	温州市创源精铸阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:创源 型号:G41F-10S塑料隔膜阀 材质:PVC
公司地址	温州市龙湾区永中街道石浦村机场大道555号第二幢一至二层
联系电话	0577-86850099 13777761972

## 产品详情

产品型号   g41f-10s  
：

产品名称   塑料隔膜阀（ rpp,upvc,pvdf,cpvc ）  
：

产品特点   g41f-10s 塑料隔膜阀(rpp,upvc,pvdf,cpvc)1、使用温度范围广：40   -95   2、具有极佳的强度和韧性  
：         3、具有优良的耐化学腐蚀性能4、阻燃性能为自熄性5、低热传导性能，为钢材的1/200

g41f-10s塑料隔膜阀（ rpp,upvc,pvdf,cpvc ）的详细资料：

g41f-10s 塑料隔膜阀（ rpp,upvc,pvdf,cpvc ）

详细说明 使用范围及结构特点：1.适用于腐蚀介质的输送及截流、流量的调节，根据材质不同使用温度-14   ~ 100   、-40   ~ 140   。2.过流部件彩rpp或pvdf注塑件组装而成，耐腐蚀性能优良，操作方便，体轻量，能代替不锈钢阀门。3.密封件膜片采用f46或pfa制造，耐折次数 1200次，耐腐蚀性能与f4相当。4.采用螺杆升降结构，启闭力矩大，平稳性好。隔膜阀的安装与使用：1.两端法兰与管路连接时，要均匀拧紧螺栓，防止法兰变形，造成泄漏。2.顺时针方向旋手柄为关闭，反之开启。3.根据指示器位置可判断开启程度。

本产品的品牌是创源，型号是G41F-10S塑料隔膜阀，材质是PVC，连接形式是法兰，结构形式是截止式，公称通径是15-250（mm），适用介质是各种高腐蚀化学介质，驱动方式是手动，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是调节，规格是DN15,DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65,DN80,DN100