

小型继电器AIKS 电磁

产品名称	小型继电器AIKS 电磁
公司名称	东莞市大朗泽润五金贸易部
价格	面议
规格参数	应用范围:电磁 品牌:AIKS/爱克斯 型号:AR2F
公司地址	中国 广东 东莞 大朗镇金朗中路474号
联系电话	86-076981063815 18924360610

产品详情

技术参数

触点	形式	1z,1h,1d	2z,2h,2d	3z,3h,3d	4z,4h,4d
	负载(阻性)	15a/240vac 28vdc			
接触电阻(初始)	100m				
材料	银合金				
电气寿命(频率1s通,1s断)	105次				
机械寿命(频率300次/1分钟)	107次				
吸合电压(23)	dc: 75% × 额定电压,ac: 80% × 额定电压				
释放电压(23)	dc: 10% × 额定电压,ac: 30% × 额定电压				
最大电压(23)	110% × 额定电压				
线圈规格	直流(dc)	6v,9v,12v,24v,36v,48v,110v,220v(电压可订制)			
	交流(ac)	6v,9v,12v,24v,36v,48v,110v,220v,380v(电压可订制)			
线圈功率	直流(dc)	0.9w	1.4w	1.5w	
	交流(ac)	1.2va	2.0va	2.5va	
吸合时间	15ms				
释放时间	10ms				

初始耐压	同极触点之间	1000vac/1min(漏电流 1ma)		
	异极触点之间	1500vac/1min(漏电流 1ma)		
	触点与线圈间	1500vac/1min(漏电流 1ma)		
绝缘电阻	1000m (500vdc)			
环境温度	-25~+55 (不冷凝)			
环境湿度	45%~75%rh			
大气压力	86~106kpa			
耐冲压	10g(正弦半波脉冲:11ms)			
耐振动	10~55hz 双振幅:1.5mm			
安装方式	pcb			
包装信息	内盒数量	20只/纸盒, 50只/泡沫盒	20只/泡沫盒	50只/泡沫盒
	外箱数量	纸盒: 600/箱, 泡沫盒: 500只/箱	泡沫盒: 280只/箱	泡沫盒: 280只/箱
	外箱尺寸	600只装: 330mm × 320mm × 345mm 500只装: 440mm × 310mm × 345mm	440mm × 310mm × 345mm	440mm × 310mm × 345mm
	重量	大约35g/只 600只装: 毛重22kg/箱, 净重21kg/箱 500只装: 毛重19kg/箱, 净重18kg/箱	大约50g/只 毛重15kg/箱, 净重14kg/箱	大约65g/只 毛重19kg/箱, 净重18kg/箱

技术参数

触点	形式	1z,1h,1d	2z,2h,2d	3z,3h,3d	4z,4h,4d
	负载(阻性)	15a/240vac 28vdc			
	接触电阻(初始)	100m			
	材料	银合金			
	电气寿命(频率1s通,1s断)	105次			
	机械寿命(频率300次/1分钟)	107次			
吸合电压(23)	dc: 75% × 额定电压, ac: 80% × 额定电压				
释放电压(23)	dc: 10% × 额定电压, ac: 30% × 额定电压				
最大电压(23)	110% × 额定电压				
线圈规格	直流(dc)	6v,9v,12v,24v,36v,48v,110v,220v(电压可订制)			
	交流(ac)	6v,9v,12v,24v,36v,48v,110v,220v,380v(电			

		压可订制)		
线圈功率	直流(dc)	0.9w	1.4w	1.5w
	交流(ac)	1.2va	2.0va	2.5va
吸合时间	15ms			
释放时间	10ms			
初始耐压	同极触点之间	1000vac/1min(漏电流 1ma)		
	异极触点之间	1500vac/1min(漏电流 1ma)		
	触点与线圈间	1500vac/1min(漏电流 1ma)		
绝缘电阻	1000m (500vdc)			
环境温度	-25~+55 (不冷凝)			
环境湿度	45%~75%rh			
大气压力	86~106kpa			
耐冲压	10g(正弦半波脉冲:11ms)			
耐振动	10~55hz 双振幅:1.5mm			
安装方式	pcb			
包装信息	内盒数量	20只/纸盒, 50只/泡沫盒	20只/泡沫盒	50只/泡沫盒
	外箱数量	纸盒: 600/箱, 泡沫盒: 500只/箱	泡沫盒: 280只/箱	泡沫盒: 280只/箱
	外箱尺寸	600只装: 330mm × 320mm × 345mm 500只装: 440mm × 310mm × 345mm	440mm × 310mm × 345mm	440mm × 310mm × 345mm
	重量	大约35g/只 600只装: 毛重22kg/箱, 净重21kg/箱 500只装: 毛重19kg/箱, 净重18kg/箱	大约50g/只 毛重15kg/箱, 净重14kg/箱	大约65g/只 毛重19kg/箱, 净重18kg/箱

本产品的应用范围是电磁，品牌是AIKS/爱克斯，型号是AR2F，产品系列是继电器，触点形式是二开二闭，额定电压是AC/DC24-240，防护特征是封闭式，电流性质是交流，功率负载是小功率，外形是小型