

环形 电动接触式自耦调压器(电动机操作可减少劳动强度)

产品名称	环形 电动接触式自耦调压器(电动机操作可减少劳动强度)
公司名称	上海祥优电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380/220 电源相数:单相、三相 额定功率:可定做
公司地址	上海市金山区亭林镇林吉路833弄16幢
联系电话	86-02137911058 13321902658

产品详情

产品描述：

电动调压器采用电动操作机构，可以闭环远距离操作，减轻操作劳动强度。应用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)、科学实验、公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

该系列调压器具有外形美观、结构合理、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越。

产品性能

输入电压：单相220v 三相380v

输出电压：单相0-250v 三相0-430v

工作频率：50hz/60hz

效率：>90%

波形失真：无附加失真

温升：<60

抗电强度：2000v/min

绝缘电阻：单相>5m

注：调压器绝缘等级为b级，触点温升限值（用半导体点温计法测量）不超过90℃。特殊规格可以定做。

外形尺寸：

规格型号		产品尺寸(cm)	重量(kg)	包装尺寸 (c 台装 m)	
tdgc2 单相	0.2kva	12*11*12	3	32*28*15	4
	0.5kva	14*13*13	4	33*18*31	4
	1kva	20*18*18	6.5	43*24*44	4
	2kva	20*18*20	9	43*24*44	4
	3kva	20*20*20	11	48*28*26	2
	5kva	31*24*24	16	31*28*30	1
	7kva				1
	10kva	31*24*41	36	33*28*50	1
	15kva	31*24*56	48	33*28*66	1
	20kva	31*24*77	56	33*28*80	1
30kva	31*24*150	105	39*34*160	1	
tsgc2 三相	0.6kva	15*12*33	10	35*29*39	2
	1.5kva	17*13*34	14	39*31*40	2
	3kva	27*17*42	20	24*34*50	1
	6kva	26*21*46	28	32*27*52	1
	9kva	26*21*48	35	27*33*52	1
	15kva	32*24*57	48	36*30*65	1
	30kva	33*24*150	105	39*34*160	1

相关参数：

型号	额定容量 (kva)	额定频率 (hz)	额定输入电压 (v)	输出电压范围 (v)	额定输出电流 (a)
tdgc2 单相	0.5	50	220	0-250	2

	1	50	220	0-250	4
	2	50	220	0-250	8
	3	50	220	0-250	12
	5	50	220	0-250	20
	7	50	220	0-250	28
	10	50	220	0-250	40
	15	50	220	0-250	60
	20	50	220	0-250	80
	30	50	220	0-250	120
	40	50	220	0-250	260
	50	50	220	0-250	200
	60	50	220	0-250	240
tsgc2	3	50	380	0-250	4
	6	50	380	0-250	8
三相	9	50	380	0-250	12
	15	50	380	0-430	20
	20	50	380	0-430	27
	30	50	380	0-430	40
	40	50	380	0-430	54
	50	50	380	0-430	64
	60	50	380	0-430	80

本产品的电压比是380/220，电源相数是单相、三相，额定功率是可定做，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是祥优，绕组形式是自耦，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是90%，型号是TDGC2、TSGC2系列，加工定制是是，应用范围是调压