

单相调压器（新款）单相、三相

产品名称	单相调压器（新款）单相、三相
公司名称	深圳市润宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	电源相数:单相、三相 额定功率:1 防潮方式:开放式
公司地址	深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业区3栋二楼
联系电话	29615583 18927460627

产品详情

产品概述：

该系列调压器具有外形美观、结构合理、波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、运行可靠等特点，其性能更为优越。使用场合：该系列调压器可广泛用于工业（如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等），科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。技术参数：

规格型号	额定容量 (kva)	相数	额定频率(hz)	额定输入电压(v)	输入电压范围(v)	额定输出电流(a)
tdgc2-0.2	0.2	1	50/60	220	0~250	0.8
tdgc2-0.5	0.5	1	50/60	220	0~250	2
tdgc2-1	1	1	50/60	220	0~250	4
tdgc2-2	2	1	50/60	220	0~250	8
tdgc2-3	3	1	50/60	220	0~250	12
tdgc2-5	5	1	50/60	220	0~250	20
tdgc2-10	10	1	50/60	220	0~250	40
tdgc2-15	15	1	50/60	220	0~250	60
tdgc2-20	20	1	50/60	220	0~250	80
tdgc2-30	30	1	50/60	220	0~250	120
tdgc2-40	40	1	50/60	220	0~250	160
tdgc2-50	50	1	50/60	220	0~250	200
tdgc2-60	60	1	50/60	220	0~250	240

本产品的电源相数是单相、三相，额定功率是1，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷，冷却形式是干式

, 频率特性是50/60Hz, 品牌是润宇, 绕组形式是单绕组/三绕组, 铁心形式是壳式, 铁心形状是环型, 外形结构是立式, 效率()是98%, 型号是TDGC2, 加工定制是是, 应用范围是调压