

手动调节交流调压器 固态调压器

产品名称	手动调节交流调压器 固态调压器
公司名称	上海友彭机电设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:单相0-25.0三相0-430可调 电源相数:多相 额定功率:50-60
公司地址	上海市松江区小昆山镇松蒸公路1518号A-5幢
联系电话	15021113195

产品详情

欢迎来到友彭机电

概述

tdgc2、tsgc2系列接触调压器，是全国统一设计的新一代节能产品，具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、能可靠地运作等特点，可广泛用于工业、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器中，达到调压、控温、调光、功率控制等目的。

输入电压 单机 $220v \pm 10\%$ 三相 $380v \pm 10\%$ 输出电压 单机 $0 \sim 250v$ 三相 $0 \sim 430v$ 工作频率 50hz/60hz 效率 $>90\%$ 波形失真 无附加波形失真 负载功率因素 0.8 环境温度 $-5 \sim +40$ 相对湿度 90% 电气强度 1500v/min 绝缘电阻 2m

使用环境 1.周围温度为 $-5 \sim +40$ ；2.海拔高度不超过2000米；3.周围空气最大相对湿度90%（温度为 $+25$ 时）；4.电源电压波形为正弦波或近似于正弦波；5.无蒸气、化学性沉积、灰尘、污垢及其它有害侵蚀性介质；6.无严重的振动和颠簸；7.户内使用。

安装使用与维护 1.调压器分单相系列、三相系列。单相调压器a、x接线柱为输入端，a、x接线柱为输出端；三相调压器a、b、c接线柱为输入端；a、b、c接线柱为输出端，o接线柱为星形（y形）中性点。2.新安装或长期不用的调压器，运行前须用500v兆欧表测量线圈的绝缘电阻，其值不低于5兆欧时才可安全使用，否则应进行热烘处理。热烘处理方法一般可取带电干燥法或送烘房干燥，干燥后应检查各紧固件是否松动，如有松动应加以紧固。3.调压器必须良好接地，以保证安全。4.不准并联使用。5.本机的输入电压值不得超过额定电压（即 $105\%u$ 额定输入），以免烧坏本机或用电器，在不使用本机时，应将输出电压调至0v，且切断输入电源。

订购方式:

联系人：彭建华 先生

电 话：86-021-61539192/61539091

传 真：86 021 69024199

移动电话：15021113195

地 址：中国 上海市松江区车墩镇香亭路85号

公司主页：<http://www.shypjd.com>

e-mail：youpeng@shypjd.com

备注：

(请买家注意,此价格为产品展示价,详情请以此订购方式咨询,谢谢-----祝您网购愉快)

本产品的电压比是单相0-25.0三相0-430可调，电源相数是多相，额定功率是50-60，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是友彭机电，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是屏蔽式，效率()是94%，型号是TDGC2TSGC2TDGC2jTSGC2j，是否提供加工定制是是，应用范围是调压