

调压器 单相 50/60

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 调压器 单相 50/60 |
| 公司名称 | 深圳市金三合电气有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 电压比:220- (0-250) 电源相数:单相 额定功率:50/60 |
| 公司地址 | 深圳市宝安区松岗街道罗田社区广田路大南海广发工业园厂房D栋三楼 |
| 联系电话 | 13530477077 13631585893 |

产品详情

使用范围 td(s)gc2,系列调压器具有波形不失真、体积小、重量轻、效率高、使用方便、性能可靠、能长期运行等特点，达到调压、控温、调速、调光功率控制等目的。 td(s)gz-p 系列调压器的另一主要用途是用于科学试验电源。它是电气工业产品试验不可缺少的设备，要求调压电源具有调压特性好、输出电压正弦波形畸变率要尽量小等特点。使用范围 广泛应用于化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工业、科学实验、公用设施、家用电器、控温调速、调光、及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电源。

单相调压器主要型号：

| | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| tdgc2-0.5kva | tdgc2-1kva | tdgc2-2kva | tdgc2-3kva | tdgc2-5kva | |
| tdgc2-10kva | tdgc2-15kva | tdgc2-20kva | tdgc2-30kva | tdgc2-40kva | |
| tdgc2-60kva | | | | | |

三相调压器主要型号：

| | | | | | |
|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--|
| tdgc2-1.5kva | tdgc2-3kva | tdgc2-6kva | tdgc2-9kva | tdgc2-12kva | |
| tdgc2-20kva | tdgc2-30kva | tdgc2-40kva | tdgc2-50kva | tdgc2-60kva | |
| tdgc2-90kva | tdgc2-100kva | | | | |

本产品的电压比是220- (0-250)，电源相数是单相，额定功率是50/60，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是金三和，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率 ()是0.5VA-60KVA，型号是TDGC2，是否提供加工定制是是，应用范围是调压