

SSPR 单相交流固态调压器

产品名称	SSPR 单相交流固态调压器
公司名称	乐清市立得电子有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:230/400/600 电源相数:单相 额定功率:50/060
公司地址	柳市镇东岸村
联系电话	62736616 13968725737

产品详情

sspr单相交流固态调压器ssprsingle phase ac solid state relayacoutput 面板安装，通用型全隔离大功率固态调压器60-300amp230/400/480/600vac	
scr可控硅增强输出，数字式相位调整 纯新件smd贴装工艺，可靠性极高 dcb铜瓷键合基板，热循环次数高 ip20防护标准，led工作状态指示 内置rc吸收电路或压敏电阻器抑制突波发生	
scr scr increased output, digital phase adjustment the new piece of pure smd mount technology, high reliability, dcb copper bonded ceramic substrates, the high number of thermal cycling ip20 standard of protection, led working status indicator built-in rc snubber or varistor surge occurred yang system	

型号说明

单相交流固态调压器	工作电压范围 operating voltage (47-63hz): sspr23:24-280vac,40:42-440vac,60:42-660vac
	最大峰值电压 transient overvoltage: 650vp 850vp 1400vp
	工作电流范围 maximum load current: 150ma~60:60a, 100:100a, 150:150a, 200:200a, 250:250a
	断态漏电流 maximum off-state leakage current: 3ma
	应答动作时间 maximum turn-on off time: on 10ms, off 10ms

	绝缘电压 dielectric strength, input/output/base: 2500vac 1mni
	绝缘强度 minimum insulation resistance: 500m /500vdc
	工作温度 ambient operating temperature range: -20 ~+70
详细技术参数表:	点击下载pdf文件

本产品的电压比是230/400/600，电源相数是单相，额定功率是50/060，防潮方式是开放式，冷却方式是风冷式，冷却形式是干式，频率特性是中频，品牌是LDG，铁心形状是EI型，效率()是60-300A，型号是SPR40AA200，应用范围是调压