

便携式金属探头电阻率及PN型号测试仪

产品名称	便携式金属探头电阻率及PN型号测试仪
公司名称	北京合能阳光新能源技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字式电阻测量仪表 品牌:henergysolar
公司地址	北京市通州区工业开发区光华路16号综合楼A207
联系电话	010-60546837 13718294863

产品详情

产品优势：1)仪器小巧轻盈，便于携带，适合于出差或出国采购硅料硅棒硅片；2)可测量各种硅料，包括片料、棒料、头尾料、边皮料、塌底料、ic废片料等等；3)宽量程，高精度，适合各种片料，块料，头尾料等的测量，修正只需设置相应厚度值；4)融合导电型号、电阻率测量、报警为一体；5)采用9v电池供电，不需要再另行拖拉电源线；6)采用了独特的恒流源技术，能够满足宽范围的电阻率测试要求；7)仪器内部已设置了修正系数，不需要通过调整电流来修正，电阻率读数值；8)产品质量好，主机保修期24个月。

推荐工作条件：

1) 温度：23±2 2) 湿度：60%~70% 3) 无强磁场、不与高频设备邻近

技术指标：1、电阻率量程：0.001~100 * cm 测量精度：精确到千分位（即精确到小数点后三位）误差范围：<1 * cm 偏差一般不超过5% ± 2lsb 1.01~100 * cm 偏差一般不超过10% ± 2lsb 2、报警门限量程：0~1.0 * cm(如果调到0则不报警)调节精度：按0.1 * cm 步进 3、型号测量：可以显示被测材料的导电类型。一般适用0.3~100 * cm 的材料。

典型用户：

浙江昱辉、江西塞维 l d k、常州天合等

本产品的加工定制是否，类型是数字式电阻测量仪表，品牌是henergysolar，型号是SSRPT，测量范围是0.001~100 * cm (M)