

日本三木橡胶联轴器CF-A(图)

产品名称	日本三木橡胶联轴器CF-A(图)
公司名称	广州新冠威机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	用途:联轴器连接 规格尺寸:000 (cm) 品牌:日本三木
公司地址	中国 广东 广州市天河区 广州市天河区
联系电话	86-02038892878 13535388983

产品详情

日本三木橡胶联轴器cf-a

型橡胶联轴器由富有弹性的橡胶传动。能出色地吸收振动和冲击，减少机械装置的噪音。弹性体的橡胶部分由多角形橡胶及填入其顶点的铝构成，各被坚固地硫化粘结在一起。将此橡胶体分别与圆筒衬套和法兰盘衬套用螺栓沿径向和轴向连接，通过橡胶体进行传动。特别是径向的螺栓连接，因是将预先变形的橡胶体与圆筒衬套连接，所以为预压缩结构，具有出色的柔性，可进行出色地吸收振动和冲击的传动。橡胶体有用螺栓固定安装在轴向上的o0 (o 零) 型和不固定，利用插入安装用的s螺栓进行传动的s0 (s 零) 型两种，可根据装卸要求选购。产品应用：cf-a型产品可用于极大对中偏差的情况，如:柴油发电机组、压缩机、减速机、分动箱、实验台架、机车传动、风力发电、空压机、各种泵、船舶推进、工程机械、测功机及一般轴与轴的连接cf-a型：cf-a-001-o0cf-a-001-obcf-a-001-o1cf-a-001-o2cf-a-001-s0cf-a-001-sbcf-a-001-s1cf-a-001-s2cf-a-002-o0cf-a-002-obcf-a-002-o1cf-a-002-o2cf-a-002-s0cf-a-002-sbcf-a-002-s1cf-a-002-s2cf-a-004-o0cf-a-004-obcf-a-004-o1cf-a-004-o2cf-a-004-s0cf-a-004-sbcf-a-004-s1cf-a-004-s2cf-a-008-o0cf-a-008-opcf-a-008-obcf-a-008-occf-a-008-o1cf-a-008-o2cf-a-008-s0cf-a-008-spcf-a-008-sbcf-a-008-sccf-a-008-s1cf-a-008-s2cf-a-012-o0cf-a-012-opcf-a-012-obcf-a-012-occf-a-012-o1

cf-a-016

cf-a-022

cf-a-025

cf-a-028

cf-a-030

cf-a-050

cf-a-080

cf-a-090

cf-a-140

cf-a-200

cf-a-250

cf-a-400

cf-h-008-01

cf-h-016-01

cf-h-030-01

cf-h-040-01

cf-h-050-01

cf-h-090-01

cf-h-110-01

cf-h-160-01

cf-h-240-01

本产品的用途是联轴器连接，规格尺寸是000（cm），品牌是日本三木，型号是CF-A