

泛达NUC5C04超五类非屏蔽铜缆

产品名称	泛达NUC5C04超五类非屏蔽铜缆
公司名称	成都万维科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:泛达 型号:NUC5C04 传输速率:622 (Kpbs)
公司地址	成都市武侯区中苑巷6号5栋7层5号
联系电话	028-85246398 13880370399

产品详情

型号：

nuc5c04**。

标准：满足ansi/tia/eia-568-c.2 cat5e和iso-11801-2ndclassd信道标准。

线缆结构：四对非屏蔽u/utp双绞线，整体非屏蔽。

电气性能：经过认证的4个连接点100米性能，满足ansi/tia/eia-568-c.2 cat5e和iso-11801-2ndclassd信道性能要求。

信道带宽：> 100mhz。

导体及绝缘层：24awg实芯导体，外包高密度聚乙烯聚合物绝缘层。

阻燃等级：cm，ul1685。

poe遵从：满足ieee 802.3af和ieee802.3at对于poe应用的要求。

安装应力：25ibs (110n)。

抗拉强度：> 90ibs (400n)。

安装温度范围：32 ° f ~ 122 ° f (0 ° c ~ 50 ° c)。

操作温度范围：14 ° f ~ 140 ° f (-20 ° c ~ 60 ° c) 。

电缆直径：公称0.184in (4.6mm) 。

电缆重量：8kg/305m (18lbs/1000ft) 。

最小弯曲半径：4倍线缆外径。

直流电阻：< 9.38ohm/100m。

特性阻抗：100ohm ± 15% (在100mhz带宽点) 。

包装结构：带卷轴箱体包装，易于抽出线缆，方便施工。递减的长度标识，简化安装，减少浪费。

线缆外皮印有遵循标准、性能、认证编号、产品系列号，以便追溯产品来源。

支持应用：以太网10base-t、快速以太网100base-t、千兆以太网1000base-t、异步传输模式155mbps atm、622mbps atm、1.2gbps atm，令牌环网4/16。

服务承诺：万维向您保证所售商品均为正品行货，凭质保证书及发票，可享受全国联保服务（享受法定三包售后服务），与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证。万维还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买！

本产品的品牌是泛达，型号是NUC5C04，传输速率是622 (Kpbs) ，使用温度是-20-60 () ，储存温度是0-50 () ，抗拉强度是400 (N) ，电缆直径是4.6mm，信道带宽是100MHz，直流电阻是 < 9.38Ohm/100m