

1分8光分路器箱

产品名称	1分8光分路器箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	35.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:PC
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

供应1分8光分路器箱

【弘邦通信】分路箱 抱杆式光分路器箱 分路配线箱 插片式光分路器箱

光分路器箱概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。按使用地点分为室内型、室外型。

光分路器箱技术参数：

工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40）

大气压力：70kpa ~ 106 kpa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000v（dc）/10ma/1min

绝缘电阻： 2 × 1020m 500v

光分路器箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的的最小拉脱力不小于100n。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。
- 11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

【弘邦通信】分路箱 抱杆式光分路器箱 分路配线箱 插片式光分路器箱

??????

smc光纤分纤箱概述:

本产品应用于ftth接入系统中的终端接入环节中，特别适用于室外壁挂式或抱箍式条件下使用。

特点

适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。

模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。

分路器模块端口倾斜15°设计，走线路由顺畅。

系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

工厂化皮线尾纤，实现高质量低成本快速部署。

技术参数：

槽位数（个）	光分路器(微型)容量（个）			外形尺寸（mm）
2槽	1/2×4	1/2×8	1×16	（高）×（宽）×（深）
	2	2	1	375×255×110
工作环境温度	-40 ~ +60			
环境湿度	95%（+40）			
大气压力	70kpa ~ 106 kpa			
光缆进入数量	1×2根（下进缆）			
皮纤进入数量	8×2根（下进缆）			
箱门开启角度	180°			
接地排耐电压水平	3000v（dc）/10ma/1min			
绝缘电阻	2×1020m 500v			

产品特点：

配线光缆熔接

为方便熔接可将箱体取下操作，亦可单独将熔接盘取下操作；

将分路器模块旋转框向上取出箱体，并取下光缆穿线滑块，妥善放置；

开剥光缆，长度约1.5m，在光缆开剥处缠绕几圈绝缘胶布，再用喉箍进行紧固；

熔接配线光缆，按图4盘绕，操作完成后，将模块旋转框插入铰链旋转轴；

熔接后的sc尾纤连接器插入分路器输入端口，如暂不开通将其停放在“停泊区”；

进行光缆加强芯接地，将接地线从光缆入口引出接地；

固定好光缆穿线滑块，将箱体重新安装于墙体背板上。

名称	尺寸
smc12芯	310*245*85
smc16芯	420*350*110
smc24芯	380*290*100
smc32芯	420*350*160
smc36芯	320*420*125
smc48芯	488*388*140

2特点及结构说明

2.1箱体材料采用smc材料制作，使用寿命达到20年以上

2.2双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层；

2.3光分器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

3主要技术参数（符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求）

3.1工作环境温度：-40 ~ +60

3.2环境湿度：95%(+40)

3.3大气压力：70 kpa ~ 106kpa

3.4光缆进入数量：1×2根（下进缆）

3.5皮纤进入数量：8×2根（下进纤）

3.6箱门开启角度： 180 °

3.7适配器：sc/pc

3.9接地排耐电压水平： 3000v(dc)/10ma/1min

3.10绝缘电阻： $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{v}$

应用范围

光缆的引入、固定及开剥保护、光纤的熔接及保护、尾纤的储存、跳纤的储存及管理、光纤的固定连接及交叉连接等功能；同时能根据客户的要求安装光分路器、波分复用器等增值模块单元。

用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。

使用区域:中国移动、中国电信、中国联通、中国铁通等。ftth fdd.

【弘邦通信】分路箱 抱杆式光分路器箱 分路配线箱 插片式光分路器箱