

通信专用光分路器箱

产品名称	通信专用光分路器箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	45.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:PC
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二号楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

供应通信专用光分路器箱

【弘邦通信】光分路器箱 塑料光分路器箱 室外光分路器箱 插片式光分路器箱 1分8光分路器箱 1分16光分路器箱 1分32光分路器箱 1分64光分路器箱 smc光分路器箱 冷轧板光分路器箱 ftth专用光分路器箱 通信专用光分路器箱

产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

光分路器设备封装应经济高效、坚固且结构紧凑，设备内部光纤应保证一定的盘纤半径，

保证盘绕的光纤不受损伤，所有器件应固定良好并可提供足够的供管理、连接、安装、维护、检验、测试用的空间。

材质：冷轧板，pc合金，smc

运营商：中国电信、中国移动、中国联通、中国铁通、广电

光分路器箱技术参数：

工作环境温度：-40 ~ +60

环境湿度：95%（+40）

大气压力：70kpa ~ 106 kpa

箱门开启角度：180°

接地排耐电压水平：3000v（dc）/10ma/1min

绝缘电阻： $2 \times 10^2 \Omega$ 500v

??????

光分路器箱优势：

- 1.箱内应留有足够的接续区，并能满足接续时光缆的存储、分配。
- 2.不同类的线缆应留有相对独立的进线孔，孔洞容量应满足满配时的需求。目前应按3条室外光缆、满配时皮线光缆（或其它室内光缆）保证孔洞容量需求，进出线宜采用垂直。
- 3.用户引入光缆未开剥时，接续固定件对光缆的的最小拉脱力不小于100n。
- 4.光纤在机箱内应用适当的预留，预留长度以方便二次接续的操作为宜。
- 5.线缆引入孔处应进行密封，防止水和啮齿类动物进入机箱。
- 6.提供一定数量理线环或其它绑扎线配件，方便绑扎线的基本要求。
- 7.在机箱门内中部合适位置设置卡片插槽用于放置填写分纤情况的纸质表格。
- 8.适用多种使用场景：室内、室外、挂墙、挂杆、新老楼盘。
- 9.模塑箱体，安装背板设计，造型美观小巧，安装方便快捷，便于大规模施工。
- 10.系列化插片可积木化组合，扩容方便，投资节省。

11.皮线光缆采用专用卡槽设计，可带活接头入盒，固定可靠，布放简便效率高。

【弘邦通信】光分路器箱 塑料光分路器箱 室外光分路器箱 插片式光分路器箱 1分8光分路器箱
1分16光分路器箱 1分32光分路器箱 1分64光分路器箱 smc光分路器箱 冷轧板光分路器箱 ftth专用
光分路器箱 通信专用光分路器箱