

PLC光纤分路器箱

产品名称	PLC光纤分路器箱
公司名称	慈溪市弘邦通信设备厂
价格	35.00/个
规格参数	品牌:弘邦 型号:多款 材质:PC
公司地址	慈溪市观海卫镇桃园路第三弄二楼
联系电话	18667877075 18668800126

产品详情

【弘邦通信】光分路器箱 1分16光分路器箱，1分32光分路器箱，1分64光分路器箱，冷轧板、smc两款材质，型号规格作用分解如下：

一、产品简介:

产品概述：

安装在室外墙壁、电杆等位置，可以方便完成光缆的接续和分配功能，并能满足光分路器的安放而实现分光功能。

产品特点：

- 1.适合室外墙壁的挂墙式、电杆抱箍式供选择。
- 2.箱体内放置插片式分光器，可安装2个或4个1分8插片式分光器。
- 3.集熔接、分光、配线于一体，可实现光缆的直熔和接续。
- 4.上下均可进缆，操作方便，结构合理。

5.光缆固定、接地方便，箱体内有足够的布线空

(1分16) 规格：420*350*110mm

(1分32) 规格：420*350*160mm

(1分64) 规格：420*350*180mm

三、主要技术参数(符合yd/t988-2007通信光缆交接箱要求)

1:工作温度：-40 ~+70 ；

2:储存温度：-40 ~+70 ；

3:工作湿度： 90% (+30 时) ；

4:大气压力：62kpa ~ 106kpa ；

5:绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 \text{m} / 500\text{v}(\text{dc})$ ；

6:耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于 $3000\text{v}(\text{dc}) / 1\text{min}$ ；

7:插入损耗：il 0.3db (pc型) ； il 0.3db (apc型) ；

8:回波损耗：rl 40db (pc型) ； rl 50db (upc型) ； rl 60db (apc型) ；

9:互换性： 0.2db。

10:接地耐电压水平不小于 $3000\text{v}(\text{dc}) / 1\text{min}$ 不击穿，无飞弧。

??????

产品特点及结构说明：

1、箱体采用优质pc制作，表面采用静电喷塑，使用寿命达到20年以上。

2、双层结构的设计，上层为光分器配线层，下层为光纤熔接层。

光分器模块采用抽屉是模块化设计，具有很强的互换性和通用性。

【弘邦通信】盒式分路箱 光分路器箱 分路配线箱 插片式光分路器箱