

摩力克 PG-641 塑料润滑剂

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 摩力克 PG-641 塑料润滑剂 |
| 公司名称 | 苏州海帝思电子科技有限公司 |
| 价格 | 100.00/罐 |
| 规格参数 | 品牌:摩力克 型号:PG-641 |
| 公司地址 | szhaidisi@163.com |
| 联系电话 | 0512-62631587 15850386607 |

产品详情

道康宁 molykote摩力克 润滑油 pg-641

molykote® pg-641润滑脂：主要用于塑料、非油分离的合成（pao）润滑脂

一、特性：1.和大多数塑料相容；2.可用于塑料、塑料、金属金属或塑料金属磨擦副；3.使用寿命长；4.低渗出，因此可用于要求清洁度要求高的场合；5.不含有机硅，因此避免了接触点失效。

二、应用：1.装有塑料部件的汽车、电器、精密设备、音频设备以及办公设备；2.pg润滑脂可有效实现低渗油，推荐用于需避免扩散的地方。

三、属性：颜色为黄色，保质期 = 1080 days；40 下的基础油粘度 = 29 centisto (mm²/s)；标准jisk2220锥入度（工作60次）为300mm/10，nlgi等级为1-2，工作温度范围-45 --150 ，密度0.90g/cm³，标准jisk2220滴点195 ，析油量（100 24小时）3.0%蒸发量（99 22小时）0.5%，抗氧化性（99 100小时）0.02mpa，铜片腐蚀（100 24小时）1a；astmd2596四球焊联载荷（1500rpm/1分钟）5100n，astmd2266四球磨痕（1200rpm，392n，1小时）0.40mm；标准jisk2220低温扭矩测试（-40 ）启动扭矩9.8mn.m，运行扭矩4.9mn.m

四、使用：清洗润滑点；参照润滑脂常规用法，使用毛刷、抹刀或自动润滑设备进行涂抹或填充。

五、成份：聚a烯烃，锂皂，聚四氟乙烯等。