

信越 G-40M H L 高温润滑硅脂

产品名称	信越 G-40M H L 高温润滑硅脂
公司名称	苏州海帝思电子科技有限公司
价格	400.00/罐
规格参数	品牌:信越 型号:G-40M
公司地址	szhaidisi@163.com
联系电话	0512-62631587 15850386607

产品详情

高温润滑脂g-40m

以硅酮油为基础原油，配以适当比例的增粘剂、抗氧化剂等。与普通石油类不同的是可在大幅度温度范围内使用，其热氧化稳定性、耐水性极优，且不起化学变化，一般机械都可以使用

产品优越性能：

适用于美国mil-I15719a规格的性能

粘稠度分为l、m、h三类

实际应用：

稠厚的油脂状半固体。用于机械的摩擦部分，起润滑和密封作用。也用于金属表面，起填充空隙和防锈作用。主要由矿物油（或合成润滑油）和稠化剂调制而成最适宜用于高温环境中使用的密封性轴承的润滑

产品参数：

测试项目		g-40m
颜色		米色油脂状
比重	25	1.05
浓度	25 /jis · 混合	240 ~ 280*1
滴点	() jis k2220	200以上
离油度 (%)		5.2*2
挥发率 (%)		0.2*2
氧化稳定性	jis k2220	0.01
耐水性 (%)		1
运转稳定性10		360 (最高)
低温转矩值	mil-l-15719a	5秒以下 (-20)
低温转矩值起动转矩值/运转转矩值	ji k2220	850/470(-20)
游离酸或游离碱	btb	中性
使用温度范围 ()		-30 ~ +200

包装及保质期：

常规包装：1kg/罐

保质期：36个月