

美国REDLION红狮过程仪表CUB4TC20

产品名称	美国REDLION红狮过程仪表CUB4TC20
公司名称	上海芸捷贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国REDLION红狮过程仪表 型号:CUB4TC20 美国REDLION红狮过程仪表 :美国REDLION红狮过程仪表
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号5幢131室
联系电话	021-64041259 13482880419

产品详情

隔离：500vrms/1分钟，输入输出间隔离 3. 指示符指示符：： max - 最大读数选择
min - 最小读数选择 tot - 累加读数选择，当累加值益处时闪烁 sp1 - 设定点报警1触发
sp2 - 设定点报警2触发 sp3 - 设定点报警3触发 sp4 - 设定点报警4触发
单位标签 - 可选工程单位标签，背光显示 4. 按键按键：：共有5个按键，其中3个可编程功能键
5. a/d转换器转换器：16位精度 6. 更新率更新率更新率：： a/d转换速率：20次/秒
显示更新率：1~20次/秒 设定点输出开/关延时：0~3275秒 模拟量输出更新率：0~10秒
最大/最小捕捉延时：0~3275秒 7. 显示信息显示信息：：“olol” - 当测量值大于上限时显示
“ulul” - 当测量值小于下限时显示 “...” - 当显示值大于显示上限时显示

“-...” - 当显示值小于显示下限时显示 paxt：“shrt” - 当检测到传感器短路时显示（适用于rtd）
paxt：“open” - 当检测到传感器开路时显示 8. 输入说明输入说明：：请见后续说明
9. 激励电源激励电源：：请见后续说明 10. 低频噪声抑制低频噪声抑制：：（不适用于paxh）
普通方式：>60db@50或60hz±1%，数值滤波关闭 共模方式：>100db,dc到120hz
11. 用户输入用户输入：：3个可编程用户输入端 最大连续输入：30vdc
与传感器输入公共端隔离：无隔离。（非paxh） paxh：与传感器输入公共端隔离：1400vrms
1分钟。工作电压：125v 响应时间：最大50ms 逻辑状态：跳线选择sink或source逻辑
输入状态 sink输入输入（（22k 上拉到5v） source输入输入（（22
k 下拉下拉）） 触发 vin<0.9vdc

cub4tc20美国redlion红狮过程仪表 上海芸捷贸易有限公司仪表特性

1. 显示: 5位, 14.2mm 红色日光下可读或绿色led (-19999到19999) 2.

电源电源：： ac电源型：电源：85~250vac, 50/60hz, 15va

隔离：2300vrms/1分钟，输入输出间隔离 dc电源型：（不适用于paxh）

dc电源：11~36vdc, 11w ac电源：24vac, ±10%, 50/60hz, 15va

vin>3.6vdc 未触发 vin>3.6vdc

vin<0.9vdc

专业从事欧，美，德，意，日等国际知名品牌的代理及销售。主要从事各种工业自动化，仪器仪表、液压气动泵阀，传感器，电线电缆及相关配套设备的设计选型、安装、调试、和销售。我们的产品广泛应用在大型化工、化纤、机械，造纸，石化，电力，钢铁制造、冶金和塑料机械等领域。本公司与世界各著名自动化以及控制系统供应商有着良好的业务联系，可以为客户提供相关厂家生产的自控设备备件，并且提供技术咨询和售后服务。

主要经营进口产品,美国红狮，斯凯力气动隔膜泵,研华板卡,模块,ge模块,菲尼克斯继电器,多摩川编码器,艾默生膨胀阀,斯波兰膨胀阀等等,本公司与世界各著名自动化以及控制系统供应商有着良好的业务联系，可以为客户提供相关厂家生产的自控设备备件，并且提供技术咨询和售后服务。 cub4tc20美国redlion红狮过程仪表 上海芸捷贸易有限公司仪表特性

1. 显示: 5位，14.2mm 红色日光下可读或绿色led (-19999到19999) 2.

电源电源：： ac电源型：电源：85 ~ 250vac，50/60hz，15va

隔离：2300vrms/1分钟，输入输出间隔离 dc电源型：(不适用于paxh)

dc电源：11 ~ 36vdc，11w ac电源：24vac，±10%，50/60hz，15va