

## 烟囱外壁刷航标施工作业特点

产品名称	烟囱外壁刷航标施工作业特点
公司名称	江苏天星高空建安防腐工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐城市亭湖区东进路东进国际装饰城A幢401室
联系电话	0515-88232039 13921801977

## 产品详情

- 1.采用耐酸氯化橡胶漆重新涂刷红白相间航标漆，范围顶口向下100m-210m，面积根据实际涂刷计算。
- 2.施工方法：采用悬挂作业施工，先进行对需要粉刷航标色环的地方进行高压水冲洗，待干燥后再粉刷航标漆；
- 3.涂装方法：采用辊滚和刷涂相结合；
- 4.施工工序及工艺：
  - a.烟囱外壁防腐表面采用刷子刷洗；
  - b.涂装计二道工序，平台表面清理，采用钢丝刷及铲刀清理平台表面的浮锈及氧化层。涂层应涂刷均匀、不漏涂、不误涂、不流挂、无气泡、无针孔、无明显褶皱；
  - c.涂装工艺：

开桶时，首先应将桶外的灰尘、杂物除尽以免混入漆桶内。开桶后若发现有结皮现象，则应将漆皮整块或分成若干块取出，而不能将漆皮捣碎混入漆中，以免影响质量；

搅拌：由于油漆中各成份比重的差异，可能会有深淀现场出现。所以在油漆使用前，需将桶内的油漆及沉淀物全部搅拌均匀后才可使用；

稀释：一般涂料产品在出厂时，已将粘度调节到适宜于施工要求的粘度范围，开桶后经搅拌可使用，但由于储存条件、施工方法、作业环境、气温的高低等不同情况的影响，在使用时，有时需用稀释剂来调整粘度。

涂装：先对色环进行分区划线，人员分为四组，同时从上至下进行涂刷，两底两面。

江苏天星高空建安防腐工程有限公司-概况： 我公司具有防腐蚀施工资质一级、防腐保温专业承包二级资质、高空作业工程二级、高耸构筑物工程三级、建筑防水工程三级、钢结构工程专业承包三级资质。公司拥有先进的除锈,喷涂和检测设备;训练有素的工程师,技术研究、设计人员和一、二、三级项目经理,以及庞大的施工队伍。