

RC511-4FE-M-AC 多模4电口收发器

产品名称	RC511-4FE-M-AC 多模4电口收发器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	1400.00/台
规格参数	品牌:瑞斯康达 型号:RC511-4FE-M-AC 产地:北京
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

rc511-4fe(a)系列可远端管理、可带宽控制10/100m自适应四电口以太网光纤收发器。

rc511-4fe(a)系列光纤收发器包括-m、-s1、-s2、-s3、-ss13、-ss15、-ss23、-ss25八种型号产品。主要特性为：

型号	描述
rc511-4fe(a)-m	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，多模，0-2km，rj45/dsc
rc511-4fe(a)-s1	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模，0-25km，rj45/dsc
rc511-4fe(a)-s2	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模，10-60km，rj45/dsc
rc511-4fe(a)-s3	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模，15-120km，rj45/dsc

rc511-4fe(a)-ss13	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，0-25km，rj45/sc-pc
rc511-4fe(a)-ss15	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，0-25km，rj45/sc-pc
rc511-4fe(a)-ss23	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，10-60km，rj45/sc-pc
rc511-4fe(a)-ss25	可远端管理，台式设备，10/100mbps自适应，单模单芯，10-60km，rj45/sc-pc

1. 技术参数

产品型号	接口	波长 nm	发射功率 dbmw	接收灵敏度 dbmw	光饱和d bmw	估计传输k m	光损耗 db/km
rc511-4fe(a)-m	dsc-rj45	多模1310	-18 ~ -14	-29	-14	0 ~ 2	3
rc511-4fe(a)-s1	dsc-rj45	1310	-15 ~ -8	-34	-8	0 ~ 25	0.5
rc511-4fe(a)-s2	dsc-rj45	1310	-5 ~ 0	-34	-8	10 ~ 60	0.5
rc511-4fe(a)-s3	dsc-rj45	1550/dfb	-5 ~ 0	-36	-10	15 ~ 120	0.25
rc511-4fe(a)-ss13	sc/pc-rj45	tx:1310 rx:1550	-12 ~ -3	-30	-8	0 ~ 25	0.5
rc511-4fe(a)-ss15	sc/pc-rj45	tx:1550 rx:1310	-12 ~ -3	-30	-8	0 ~ 25	0.5
rc511-4fe(a)-ss23	sc/pc-rj45	tx:1310 rx:1550	-5 ~ 0	-32	-8	10 ~ 50	0.5
rc511-4fe(a)-ss25	sc/pc-rj45	tx:1550	-5 ~ 0	-32	-8	10 ~ 50	0.5

rx:1310