

重型缓冲床,复合式缓冲床

产品名称	重型缓冲床,复合式缓冲床
公司名称	山东永泰工矿设备股份有限公司
价格	132.00/台
规格参数	品牌:马丁 型号:齐全 外形尺寸:200*100
公司地址	山东济宁任城区金宇路12号
联系电话	0537-2379693 18854720136

产品详情

“良言一句三冬暖，伤人一语六月寒”缓冲条是缓冲床上最重要组成部分，缓冲条的优劣在很大程度上决定了缓冲床的整体质量。

复合式缓冲床是缓冲块和托辊的结合体,兼顾了二者的优点,用于重载高速的输送机。解：如果落料高度较高,运输物料较重,皮带机较快,当您的适用情况,满足上述任意两条,必须选用重型复合式缓冲床。

有时普通缓冲床承重能力吃力时,也可以选用重型缓冲床,就是在普通缓冲床的基础上,再加上一组承重托体,或者把全部普通托体全部换成工字钢托体。

缓冲床技术参数：

- 1、适应带宽：b=650~2400(mm)
- 2、适应带速：v 4.5(m/s)
- 3、输送能力：i 6000(t/h)
- 4、物料落差：h 3m
- 5、工作温度：-20~90()

重型缓冲床优势：

- 1.缓冲床是矿业输送皮带机专用缓冲设备,具有抗冲击、耐砸、阻燃、抗静电、防腐蚀等特点,是替代缓冲托辊的最佳工具,实现了缓冲条与输送带的面接触,有效防止了对输送带的损伤。
- 2.可根据不同皮带宽订做不同的缓冲床,包括b650-b2200等缓冲床,条体长度长度为1220mm、1400mm、1600

mm,1800mm,并可订做角度在35°-45°之间各种不同角度式的固定式缓冲床或者可调节角度的可调式缓冲床。

3缓冲床高弹性特种橡胶,橡胶弹性高,非常柔韧度,硬度不大于55度,吸收冲击能量强,充分有效吸收了物料下落时的冲击力,改善了落料点的受力状况,uhmw高分子聚乙烯表面厚度分别为12.5mm、25mm两种缓冲条,满足不同带速。

4.工程师可根据带宽、带速、物料特性和处理量、最大粒度、下落高度等参数提供实用可靠的技术方案,为客户定制一般缓冲床、重型缓冲床、超重型缓冲床。

本公司郑重承诺:500mm—2000mm皮带机缓冲床均可定做。如果您感觉我们的缓冲床是您想要的产品,那么就拿起您手中的电话,一八八五四七二零一三六

销售助理:孙情 联系电话:18854720136 0537-2379693

qq:2760901302 邮箱:18854720136@163.com