

福建霍尼韦尔300万像素高清网络半球摄像机

产品名称	福建霍尼韦尔300万像素高清网络半球摄像机
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:CAIPDC330TV
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

产品详情

产品概述

霍尼韦尔隆重推出的vista系列的caipdc330tv 高清网络半球，是威视达系列重点产品之一。采用1/3" progressive scan cmos图像传感器，300万像素，full hd,最大图像可达2052(h) x 1536(v)，具有优异的低照度效果。基于ti（德州仪器）的最新达芬奇方案，能够实现高达high profile的高效能低码流的h.264编码规范，支持多种码流同时编码。支持tdn（true day&night，双滤光片自动切换），白天色彩还原真实，晚上低照度效果好。此款网络半球支持onvif国际标准，支持internet explorer浏览器，具有广泛的适用性和良好的交互性。

此款网络半球可以和honeywell vista的集中管理系统平台cms软件和视频解码器配合使用，实现视频管理、用户管理、存储服务、流媒体转发、视频输出大屏显示等功能，从而为用户提供全方位的系统应用解决方案。

应用范围：

霍尼韦尔威视达caipdc330tv是为专业客户量身定做的具有超高清画质的网络半球摄像机产品，可以广泛地应用在室内各种监控场所。

充分满足了酒店、商业办公大楼、银行、大型商场、超市商场、大中型企业、医院、教育、住宅小区等市场的客户对网络高清的监控需求。

产品特点:

300万像素 1/3" progressive scan cmos

h.264最高规格high profile编码，支持多码流

tdn(true day&night 双滤光片自动切换)

内置手动变焦高清镜头，焦距范围2.8-12mm，自动光圈

最低照度: 0.3 lux (彩色)，0.05lux (黑白)，f1.2 agc on

支持onvif等国际标准

功能齐全：移动侦测，隐私保护，心跳，一键复位等

报警输入输出接口，rs485接口

数字降噪功能

支持本地sd存储

12vdc&24vac双电源输入，可选poe供电(ieee 802.3af)

技术参数

型号	caipdc330tv	caipdc330tv-p
视频压缩标准	h.264/mpeg-4/mjpeg，多码流	
视频压缩码率	32k ~ 8mbps(h.264)/32k ~ 16mbps(mpeg-4)	
图像帧率	50hz:12.5fps (2048 × 1536),25fps (1920 × 1080),25fps (1600 × 1200)	
	60hz:15fps (2048 × 1536),30fps (1920 × 1080),30fps (1600 × 1200)	
图像传感器	300万像素 1/3 cmos图像传感器	

镜头	f=2.8-12mm 手动变焦高清镜头，自动光圈
最低照度	彩色：0.3lux @(f1.2， agc on)， 黑白：0.05lux @(f1.2， agc on)
电子快门	1/25 ~ 1/10,000 sec
日夜转化模式	tdn (true day/night,智能双滤光片自动切换)
图像设置	饱和度、亮度、对比度通过客户端软件或ie界面可调
音频压缩标准	g.711 (其他压缩标准可定制)
音频压缩码率	64kbps
音频输入	麦克风输入，全向，频率响应50~16000hz，信噪比大于60db
音频输出	线性输出 (线性电平，阻抗：600)
工作温度	-10---60 ° c
工作湿度	90%rh以下 (无凝结)
工作电压	12vdc&24vac双电源输入 可选poe供电(caipdc330tv-p)
功耗	4w左右 (不含外带负载等)
尺寸(mm)	145mm * 110.5mm (h)