

福建霍尼韦尔4路嵌入式硬盘录像机

产品名称	福建霍尼韦尔4路嵌入式硬盘录像机
公司名称	厦门创虹科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:CADVR-04D
公司地址	厦门市湖里区悦华路151号2号办公楼701室C-2A 单元
联系电话	0592-5651505 18906008939

产品详情

产品概述

强大视频监控系统可以有效地保护您的家人、财产和资金安全。为了满足广大客户日益增长的安防监控要求，霍尼韦尔隆重推出威视达系列易于操作且性价比高的监控系统解决方案，帮助保护您的家人和业务，预防闯入、盗窃和非法入侵等犯罪行为的发生。

cadvr-04d，采用了先进的h.264视频压缩与g.711音频压缩技术，实现了高画质，低码率，特有的单帧播放功能，可重现细节回放，利于细节分析，具有多种功能，可同时录像，回放，监视，实现音视频的同步，具有先进的控制技术和强大的网络数据传输能力。支持4通道d1实时录像分辨率。该设备有4通道的模拟视频和音频输入，其高品质地实时查看、记录、搜索和传输等功能可以让您以一种理想的方式实时监看室内和室外的状况，有效保障您家人和资产的安全。该设备支持bnc,vga、hdmi及矩阵输出。客户可以轻松地连接该设备到监视器或电视，通过遥控器来进行实时查看和控制录像。其多种报警激活功能：包括报警触发录音，短消息发布和快照等使该dvr可以灵活地与第三方系统进行无缝接入。此外，该dvr操作非常方便，可以实现跨网络实时监控、远程记录和检索、ptz控制。

市场优势

霍尼韦尔威视达cadvr-04d是专门为中小规模视频监控市场客户量身定做的系列产品，充分满足了居家、零售、药房、诊所、办公楼等市场客户的安防监控要求。cadvr-04d产品设计紧凑、易于配置和操作。霍尼韦尔不仅仅可以为您提供住家的视频硬盘录像机，而且是您对安全防范和商务管理进行实时知情并做出指尖决策的最佳选择。

主要特性

h.264压缩格式

支持4路d1分辨率录像

支持双码流

4路同时进行回访

支持8sata硬盘

支持1bnc、1vga、1hdmi及1路矩阵输出

支持外接usb存储设备及esata设备备份

智能视频报警检测：运动检测，摄像机空白，视频丢失

灵活的相机设置：隐私遮蔽，相机锁，颜色设置，标题显示

云台控制

技术参数

型号	cadvr-04d
主处理器	高性能工业级嵌入式微控制器
操作系统	嵌入式linux
图像压缩	h.264
音频压缩	g711a
视频输入	4路复合视频(ntsc/pal) bnc (1.0vp-p , 75)
视频输出	1路pal/ntsc , bnc (1.0vp-p , 75) 复合视频信号输出

	1路vga输出
	1路hdmi输出
	1路矩阵输出
	支持tv/vga/hdmi视频同时输出
视频标准	pal (625线 , 50场/秒) , ntsc (525线 , 60场/秒)
视频记录速度	实时模式 : pal每路1帧/秒-25帧/秒可调和ntsc每路1帧/秒-30帧/秒可调
画面分割	1、4画面
图像分辨率	pal (625线 , 50场/秒) , ntsc (525线 , 60场/秒)
	实时监控 d1 704 × 576/704 × 480
	录像回放 通道1/4 : d1 704 × 576/704 × 480 、 cif 352 × 288/ 352 × 240 、 qcif 176 × 144/176 × 120
	支持双码流功能 , 辅码流分辨率 cif 352 × 288/ 352 × 240 、 qcif 176 × 144/176 × 120
图像画质	图像画质6档可调
音频输入	4路200-2000mv 10k (bnc)
音频输出	1路音频输出200-3000mv 5k (bnc)
硬 盘	内置8个sata接口 , 可挂接8个硬盘
记录时间	录像文件记录时间1 ~ 120分钟可设置 (默认为60分钟)

回放模式	多种慢放速率，多种快放速率，手动单帧播放、倒放等模式
多路回放	支持单通道、四通道、九通道和十六通道模式。（不同路数的设备不同）
画面缩放	回放画面可在适应窗口/全屏两个状态间自由切换
报警输入	4路报警输入(通过设置常开或常闭开关，可选择报警产生类型)
报警输出	6路继电器输出，其中包含一个可控dc+12v输出
继电器	30vdc 2a，125vac 1a（联动输出）
usb接口	3个usb 2.0接口
网络接口	rj45 10m/100m/1000m自适应以太网口
rs445	云台控制接口，支持多种协议
rs232	用于普通串口（调试）、键盘接口及透明串口（通过网络转发串口的输入输出）
硬盘信息	硬盘使用状况等相关信息显示
电源	ac90~264v 50+2% hz（最高可提供功率75w）
功耗	25w（不含硬盘）

使用温度	0 - + 55
使用湿度	10% - 90%
大气压	86kpa - 106kpa
尺寸	2u标准工业机箱，440 mm（宽）x460 mm（深）x89mm（高）
重量	6.5-7.5kg（不含硬盘）
安装方式	机架安装，台式安装