

# 橡胶手感漆油墨

产品名称	橡胶手感漆油墨
公司名称	深圳市大和油墨科技有限公司苏州分公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:大和 型号:600
公司地址	苏州市吴中区太湖西路115-9号
联系电话	0512-69211836 18013579845

## 产品详情

一、产品说明 1、适用范围：各种喷过橡胶漆（弹性漆/或手感漆）的表面丝印、移印。 2、油墨特性：平光（也可做高光），遮盖力强，流平性好，附着力强，可丝印、移印。 3、相关参数：  
a.过网性能:100t-120t; b.干燥条件:65 -75 烘烤60分钟.时间越长,性能越好。 c.辅以15-20%的db-01固化剂;  
d.500g砝码，耐酒精50次。 4、稀释剂的选择：a.用sl4409专用稀释剂; b.sl4407中干稀释剂（移印时用）;  
c.洗网水：s-718洗网水平; 5、注意事项： a、使用前充分搅拌均匀，加10%左右的稀释剂； b.  
由于各个油漆厂的橡胶油所用的原料不尽相同，使用前一定先测试附着力，ok后方可批量使用； c.  
不得与其它油墨混用，以免降低油墨印刷质量； d、搅拌时加5%-10%的稀释剂稀释到印刷粘度；  
e、承应物件表面应保持干净，无灰尘污渍；  
f、加过固化剂的油墨应在2小时内用完，使用过的网板应立即清洗；  
g、用完后，油墨应封装好，远离火源，储存要通风防潮、避光保存。保质期为一年。  
6、应急处理措施： a、如浸溅到眼部立即用清水清洗，严重者就医；  
b、灭火急救措施：用干粉、泡沫灭火器或沙子灭火； c、操作人员操作时必须佩戴口罩和手套。

二、色号及符合性：(“ ”为符合，“ × ”为不符合，“ ”为未检测) "国际 符合性 标准 色号"  
rohs reach 卤素 邻苯7p pahs fda pfoa/pfos en71-3 "国际 符合性 标准 色号" rohs reach 卤素 邻苯7p pahs fda  
pfoa/pfos en71-3 110 透明油 304 朱红 102 白色

305 柑红 104 特白 401 紫色 203

原黄 403 原兰 206 柠檬黄 404 群青

209 中黄 406 水青 300 玫瑰红

408 翠兰 302 大红 501 黑色 602

3028 鲜红 601 特绿 3038 紫桃红

草绿 \* pahs (" × " 表示benzo < 1 sum16 pahs < 20,若标准为benzo < 20,sum

16pahs < 200,则均合格。 ) 备注：以上数据及说明仅供参考，具体品质、性能以客户试样确认为准。