

网屏4000CTP制版机

产品名称	网屏4000CTP制版机
公司名称	南京印龙印刷设备销售中心
价格	130000.00/台
规格参数	品牌:网屏 型号:PT-R4000 规格:四开
公司地址	南京市浦口区明发滨江新城1817
联系电话	13301597533 13301597533

产品详情

一、 网屏4000

screen网屏 4000 热敏式直接制版机

网屏最新的platerite 4000 b2 尺寸热敏式直接制版机，将网屏深受欢迎的8页platerite 8000的功能融入4页面印版热敏制版的处理中，platerite 4000可产生清晰网点，支持较长的运行长度，以及可进行明室处理。

4000 的滚筒速度每分钟可达1000转，结合其32条激光二极管曝光头，每小时可达16张版的生产量(以2,400 dpi, 724 x 615毫米的版材计数)。由于网屏采用了高精度的锁版系统，印版可以安全地锁在滚筒上，广泛的印版尺寸亦得以支援。网屏的自动滚筒平衡机构，更可使platerite 4000以最高速度对各种版材进行曝光。

印版类型与尺寸数据可随时输入及调出，从菜单中选取要使用的版材后，滚筒平衡及其它设置即可自动适应于所选版材。另外，打孔设置与印版信息更可一同存储。因此，在设定时，合适的打孔设置也被自动选定。其基本配置是半自动的。但是，可选购的单盒自动装版器和冲版机导桥将会很快推出，多盒自动装版器也在开发之中。

	支持不同版材尺寸的自动平衡系统4000被设计成平稳进入您的工作流程。自动平衡系统使您在处理不同版材时不用手动调整，您所做的工作只是输入版材及选取所用的版材类型

	。 platerite 4000 会自动调整与您所用版材和对应的滚筒平衡参数。它可处理各种尺寸印版，从 467 x 394 或 324 x 492 到 830 x 645（单位均为毫米），使其可以轻易配合您的工作。
	自动装版与印版选项4000 配合可选的 sa-l4000* 单盒自动装版器及 at-t4000* 冲版机过桥可进行全自动连续操作。印版仍可用手动装版。每盒可装100张版。单盒自动装版器更可升格为 ma-l4000** 多盒自动装版器，最多可支持3个版盒，网屏的自动装版系统有脱纸系统，可自动将纸张放入弃纸盒中，将印版送入制版机。当印版被真空吸取送入传送系统中，不会有划伤的危险。
	自动内置打孔4000 可为您的印版打孔。如您选用可选的提供重复打孔功能的内置打孔装置，您可装4套打孔器并根据印版尺寸及型择孔。多打器供选。 platerite 4000 可根据自动设定的需要自动切换2种打孔设置。
	数据流程网屏提供其它一些您所需的数据流程处理系统。如网点拷贝扫描，真网点数码打样机，定位打样，色彩管理，自动补漏白及拼大版处理。 cip3 的 ppf 文件是另一项功能强大的 ctp 选择。网屏一直是国际 cip3 联盟创立以来的领导成员。使用 cip3 文件，油墨量控制可在印版图像数据基础上预置，可减少印刷设定时间，取消印版扫描，已有几家公司在网屏 cip3 的支持下取得良好成果。

技术规格	
型号	pt-r4000
曝光方法	外鼓式
光源	红外线830nm1d32管道1w/1ch
印版尺寸	最大为 830 mm x 645 mm 最小为467 mm x 394 mm, or 324 mm x 492,

曝光尺寸	最大为830 mm x 615 mm
外鼓轴向	与印版尺寸一样
外鼓圆周	比印版尺寸小16mm(0.62")or24mm(0.94")
版材	热敏式(830nm红外线敏感)印版
版材厚度	0.15mm to 0.3mm
解像度	1,200/2,000/2,400/4,000dpi
重复精度	± 5microns
曝光速度	3 . 5分钟/一张(解像度2400dpi) (830 mm x 645 mm 版)
接口	fast pif
印刷传送	前端的手动装版和卸版(标准) 自动化(可选)
机器尺寸	宽度：1170mm 长度：1030mm 高度：1178mm
机器重量	600kg