

日本原装网屏4300S热敏CTP制版机

产品名称	日本原装网屏4300S热敏CTP制版机
公司名称	南京印龙印刷设备销售中心
价格	180000.00/套
规格参数	品牌:网屏 型号:PT-R4300S 规格:四开
公司地址	南京市浦口区明发滨江新城1817
联系电话	13301597533 13301597533

产品详情

一、网屏4300、4300e

网屏4300具有几下优点：

采用单独可更换的激光光束

视必达混合加网技术

先打孔后曝光打孔系统

活动锁版系统

网屏ctp版材选择范围广，不受限制。

支持多种幅面印版

拥有动态平衡系统

霹雳出版神4300s/4300e参数

型号名称	pt-r4300s	pt-r4300e

曝光方法	外鼓式	
光源	红外线Id32管道	红外线Id16管道
印版尺寸	最大830*660mm 最小324*370mm 工厂选择尺寸为304*370mm	
曝光尺寸	830*633mm (前留边位15mm,后留边位12mm)	
版材厚度	0.15到0.3mm (5.9 mil to 11.8 mil)	
版材	热敏式印版(830nm红外线敏感)	
解析度	1200/2000/2400/2438/2540/4000dpi	2400/2438/2540dpi
重复精度	正负5微米	
曝光速度	每小时21张 (724*615mm) 解析度2400dpi	每小时11张 (724*615mm) 解析度2400dpi
接口	fast pif	
打孔系统 (选购件)	screen、heidelberg、protocol、komori、其它	
尺寸 (横x高x高)	主机1770*1028*1185mm 吹风机429*600*361mm	
重量	大约主机670公斤 (1474磅) 吹风机25公斤 (55磅)	
环境	建议21到25摄氏度, 必须在18到26摄氏度之间。	

	相对湿度40%-70% (不可有冷凝)
电力要求	单相220v to 240v , 20a,4.0kw 电力已包含sal , ma-l , at-t及真空泵
标准配件	真空泵