

霍尼韦尔XCD系列氧气探测器

产品名称	霍尼韦尔XCD系列氧气探测器
公司名称	北京中创汇安有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:霍尼韦尔 型号:XCD 重量:1.4kg
公司地址	北京市丰台区方庄南路方安苑5号院2009
联系电话	010-57133438 13366824459

产品详情

霍尼韦尔xcd系列氧气探测器

，随着现代科学技术的发展，人们所使用和接触的气体越来越多，需要对这些气体的成分进行分析、监测及报警的领域也日益扩大。在众多的气体监测中，氧气监测应用广泛，得到越来越多的关注。【133-6682-4459 010-5713-3438 qq 257-213-8683 古经理】关注<http://www.goo17.com/shop.php?uid=381>商城

霍尼韦尔xcd系列氧气探测器

传感器等核心部件采用多项专利技术以及非色散红外(ndir)技术的运用，使检测更精确、长期稳定性更好。因此xcd广泛适用于石油、化工、冶金、制造业等通用工业领域，而且在一些环境恶劣的环境同样表现卓越。

霍尼韦尔xcd系列氧气探测器产品参数

传感器原理 电化学（毒气、氧气）催化燃烧（可燃气）红外技术（可燃气、co2）

供电电源 16vdc ~ 32vdc（3线制）

功 耗 最大220ma

模拟输出 工业标准4~20ma模拟量输出

source或sink通过开关可选

超量程时：22ma

抑制时：2.0 ma 或4.0ma (用户可设定)

故障发生时输出 大于0.0且小于4.0ma

配线要求 3芯屏蔽线 (0.5 ~ 2.5 mm²即20 ~ 14 awg)

继电器输出 3个可编程继电器输出 (触点容量 : ac250v/5a)

数字通讯 rs485 modbus rtu总线输出

显示方式 lcd、3种颜色背光 (绿、黄、红)

精度 $\pm 2\%$ fsd

线性度 $\pm 5\%$ 满度

重复性误差 $\pm 2\%$ 6个月

传感器寿命 5年以上

响应时间 $t_{90} < 10s$

测量单位 %lel、%vol、mg/m³、ppm

变送器： 铝喷塑或316不锈钢

传感器： 316不锈钢

进线入口 m20或 $\frac{3}{4}$ npt

外形尺寸 201mm × 164mm × 99mm

重量 ~1.4kg

霍尼韦尔xcd系列氧气探测器

是一种固定安装于存在易燃、易爆或有毒气体场所，用来检测空气中可燃性气体、毒气及氧气浓度的仪器。xcd气体探测器将气体检测技术的所有优点集于一身，是已被广泛应用的固定式气体探测器的更新换代产品，其性价比远超现有任何同类产品。