供应橡塑海绵 橡塑管 板

产品名称	供应橡塑海绵 橡塑管 板
公司名称	廊坊碧强保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华美 型号:10000*1000
公司地址	河北省大城县留各庄镇
联系电话	0316-2727566 15343165052

产品详情

橡塑保温板具有很高的弹性，因而能最大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振 动和 共振。 同时橡塑保温板具又有良好的绕性及韧性，施工中容易处理弯曲和不规则的管道，而且可以省工省料。

安装方便，外形美观 因本产品富柔软性，安装简易方便。管道安装：可套上后一起安装，也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件，可将板材裁剪后，按不同形状包上粘合，确保整个系统的严密性，从而保证了整个系统的保温性。又因本材料外表有橡胶的光滑平整，以及它本身的优异性能，不需另加隔汽层，防护层，减少了施工中的麻烦，也保证了外形美观、平整。当设备或管道检修时，剥离下来的本材料可重复使用，性能不变。

其它优点 橡塑保温板使用起来十分安全，既不会刺激皮肤，也不会危害健康。它们能防止霉菌生长，避免害虫或老鼠啮咬，而且耐酸抗碱，性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料，防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。适用温度范围广（-40°C至105°C）耐候性良好，经久实用，具有优良的防火阻燃效果。

橡塑保温板 · 板：导热系数，在0°C时不超过0.034w/m · k。

表面放热系数达到9w/m2k

橡塑保温板：具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ ≥5,000 既是保温层又是防潮层。

橡塑保温板：防火性能好 氧指数32以上

橡塑保温板：不含cfc, hfc或hcfc等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板：具有优良的防火性能。为b1级难燃材料，使用温度范围为-50°C到110°C

如何正确使用橡塑保温板

1、使用之前摇动容器，使胶水均匀，再实际安装中，用小罐胶水，以防止其挥发得太快，如有必要，可将大罐的倒入小罐中使用，不用时将罐口密封。[1]

2、使用一把短而硬的毛刷，将材料两端的粘结面涂上一层薄薄的、均匀的专用胶水。

3、专用胶水的自然干化时间为3—10分钟，时间的长短取决于胶水的等级、大气的温度和湿度，一般应遵循：环境温度越高，相对湿度越大，介质温度越低，管道直径越大等材料就应越厚;裸露时间超过20分钟无效。

4、使用时待胶水自然干化，正确测干方法为“ 手指触摸法 ”，用手指接触涂胶面，如果手指不会粘在材料表面，且材料表面无粘手的感觉，就可进行粘接，粘接时只需将粘接口的两表面对准握紧一会儿即可。

5、通常情况，每公斤橡塑专用胶水可涂抹两平米粘合面。

6、当在有压力的情况下连接两材料时，不必等到胶水干化，采用湿粘接法，先将材料放置在安装处，在材料的接口处涂上胶水，正确调整两材料的位置，很快就会按你设计的位置粘接牢固。