

防火涂料 钢结构防火涂料

产品名称	防火涂料 钢结构防火涂料
公司名称	廊坊碧强保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鑫诚达
公司地址	河北省大城县留各庄镇
联系电话	0316-2727566 15343165052

产品详情

钢结构防火涂料产品介绍

施工方便：喷涂、辊涂、刷涂均可。附着力强：对环氧型、醇酸型、酚醛型防锈底漆具有很强的附着力。坚固耐久应用广泛、质优价廉 cdgc-a型室内超薄型钢结构防火涂料适用于耐火极限要求大于2h以上各种钢结构工程承重构件的防火保护。如航天、石油、化工、电力、冶金、国防、轻纺工业等各类室外建筑特承重钢结构件的防火保护，还特别适用于一些具有烃类化学品（如油类、溶剂类等）火灾危险的钢结构工程，如石油化工工程、汽车库、石油钻井平台、贮油设施支撑架的防火保护等。

- 钢结构防火涂料施工方法
- 1.使用前被防火涂物表面要将油污尘土等清除干净。
 - 2.防火涂料固体含量较高，使用前一定要将涂料搅拌均匀。
 - 3.刷、滚、喷涂均可，每隔六小时即可涂刷第二道。
 - 4.涂刷厚度可根据防火规范要求而定，通常为2-6道。
 - 5.没用完的防火涂料，要重新封严。
- 防火涂料性能指标

在容器中的状态	干燥时间 (表干)	初期干燥抗裂性	粘结强度 mpa	抗压强度 mpa	耐冻融循环性,次	耐火极限
经搅拌后防火涂料呈均匀稠厚流体状态,无结块。	12h	允许出现1-3条裂纹,其宽度应不大于0.5毫米	0.15	0.05	15涂层应无开裂、脱落、起泡现象	70.93h

防火涂料快讯

广范应用于电厂(站)、现代建筑及大面积、大跨度的各种裸露、隐藏的钢结构防火涂料保护与装饰。
太原专项整治查处不合格防火涂料