

供应ABS德国朗盛P2MC

产品名称	供应ABS德国朗盛P2MC
公司名称	苏州都财工程塑料有限公司
价格	18.00/千克
规格参数	品牌:德国朗盛 型号:P2MC
公司地址	苏州太仓港口新港中路5-2-10
联系电话	0512-53128067 17712699027

产品详情

欢迎光临本店温馨提示 塑胶规格：25千克/包,起订量：25千克,因塑料行情每天都会有变更,页面上有些报价可能会与当天实际报价有所差异,仅供参考!最新报价和运费请咨询店主 厂家(产地) 德国朗盛 牌号 p2mc 用途级别 注塑级

销售方式 品牌经销 类型 标准料

物性

性能项目 测试条件 测试方法 单位 数值/描述

机械性能 拉伸强度(引张强度) astm d638/iso 527 kg/cm² (mpa)[lb/in²] --

断裂伸长率 astm d638/iso 527 % --

拉伸模量 astm d638/iso 527 kg/cm² (mpa)[lb/in²] --

拉伸屈服伸长率(延伸率) astm d638/iso 527 % --

拉伸断裂伸长率(延伸率) astm d638/iso 527 % --

弯曲模量(弯曲弹性率) astm d790/iso 178 kg/cm² (mpa)[lb/in²] --

弯曲强度 astm d790/iso 178 kg/cm² (mpa)[lb/in²] --

洛氏硬度 astm d785 --

izod 缺口冲击强度 1/4" 23 astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

1/4" -30 astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

1/8" 23 astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

1/8" -30 astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

charpy冲击强度 23 (缺口) astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

-30 (无缺口) astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

23 (无缺口) astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

-30 (缺口) astm d256/iso 179 kg · cm/cm(j/m)ft · lb/in --

物性性能 比重 (密度) astm d792/iso 1183 --

成型收缩率 astm d955 % --

熔融指数 (流动系数) 200 /5kg astm d1238/iso 1133 g/10min --

220 /10kg astm d1238/iso 1133 g/10min --

吸水率 23 /24h astm d570/iso 62 % --

热性能 热变形温度 退火 astm d648/iso 75 () --

未退火 astm d648/iso 75 () --

维卡软化点 astm d1525/iso r306 () --

熔点 - () --

燃烧性 (率) ul94 --

线性膨胀系数 astm d696/iso 11359 mm/mm. --

加工条件 干燥条件 --

加工温度 射嘴 --

料筒前段 --

料筒中段 --

料筒后段 --

熔体温度 --

模具温度 --

压力 注塑压力 mpa --

保压压力 mpa --

背压 mpa --

螺杆转速 rpm --

其他 备注 --

颜色 --

特性 --

用途 --