

高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材

产品名称	高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:2313
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材是自粘橡胶沥青防水卷材的基础上研发的新型防水材料。它采用了共聚物树脂类高分子 (hppe、ldpe、eva、pvc、ecb、dtpo) 等物质片材为主体防水层,在其上表面或下表面涂一层具有蠕变功能的橡胶沥青自粘材料再覆以铝箔防粘隔离膜制成的高分子自粘防水卷材。

二、产品特点

1、单层卷材,双道防线。高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材是高分子片材和自粘卷材复合而成,兼有两种防水材料的优势,大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高、低温等性能,物理性能更优异,化学性能更稳定。

2、预铺反粘技术。采用预铺反粘技术,自粘胶层与后浇筑混凝土有良好的粘结力,解决了地下室底板、侧墙、隧道等外防内贴的难题。施工方法多样,可根据现场条件选择:湿铺、干铺、吊挂机械固定等施工工法;施工灵活防水效果优。具有优良的自愈能力,超强的“锁水”功能,卷材宽幅可达2m,减少搭接施工时间加快施工进度。

三、适用范围

高分子自粘橡胶沥青复合防水卷材适用于各类工业与民用建筑屋面、地下室、隧道、涵洞、桥梁、水库、人防工程地铁、种植屋面等。尤其适用于高速铁路、高建工程隧道防水工程。

幅宽:1m~2m; 厚度:1.2mm~2.5mm; 长度:20m~30m。

注:其它规格尺寸的自粘防水卷材,可由供需双方协商确定。

四、施工工艺

采用湿铺法施工方法

1.基层清理、湿润

防水施工前将基层突起物铲除并清理干净，提前润湿，不残留明水即可施工。

2.配制水泥浆

水灰比参考值为0.4左右，根据温度和基层情况不同可适当调整。

3.铺贴卷材

将搅拌好的水泥(砂)浆铺抹于基层上，同时卷材滚铺于水泥(砂)浆上。

4.排气、粘合

排除卷材下方的空气，并将相邻卷材的搭接边粘贴牢固。单面自粘卷材短边搭接时，

在搭接边涂覆配套热熔密封膏后再将卷材搭接、碾压。