

贴必定MAC高分子自粘防水卷材

产品名称	贴必定MAC高分子自粘防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:3123
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品简介

贴必定mac高分子自粘防水卷材由高分子片材、自粘胶料、无纺布、隔离膜构成。该卷材集高分子防水卷材和自粘防水卷材优点于一身，既具有较高的抗穿刺、耐候、耐高低温、自愈等性能又能通过湿铺/预铺施工技术来实现“皮肤”式防水体系。执行标准:gb/t23457-2009 国家标准，该卷材长边预留自粘胶作为搭接边，短边可通过涂抹热熔密封膏进行密封处理，解决了单面自粘卷材在搭接处理上的施工应用性的问题。

二、施工方法

湿铺——用于地下室顶板、外防外贴侧墙、屋面等防水层后铺部位的施工。

预铺——用于地下室底板、外防内贴侧墙等防水层预铺部位的施工。

三、性能特点：

1. 该卷材兼有高分子防水卷材和自粘卷材的特点，抗穿刺，耐候、耐高、低温等物理性能更优异，化学性能更稳定。
2. 卷材能与混凝土粘为一体，长期浸水环境下依然密不可分，有效避免“窜水”现象的发生，真正实现了“皮肤”式防水。
3. 无纺布加强层。高分子片材表面复合无纺布，减少了高分子片材的变形量，使卷材铺贴更加平整顺直。
4. 施工自由度高。基面允许潮湿、基本平整即可，无须底涂及预处理，不受天气影响，可大大节约工期。

5. 安全环保。施工过程中无需溶剂和燃料，避免了环境污染，消除了消防隐患，节约了能源。
6. 最优性价比。基层无需水泥砂浆找平层，底板预铺反粘施工时，还可取消50厚细石砼保护层,由此降低了建筑防水系统整体费用，而且由于构造的简化，还能大大加快施工进度。
7. 防水效果优良。地下工程中，一道1.2mm厚mac高分子自粘橡胶复合防水卷材即可达到一级防水设防标准要求。

四、适用范围

贴必定mac高分子自粘防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面、地下室、地铁、隧道、人防等防水工程。