

自粘橡胶沥青防水卷材

产品名称	自粘橡胶沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:123213
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017 (仅限办公用途)
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品概述

自粘橡胶沥青防水卷材是以sbs、tp、浸水剂为基料,以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜(双面自粘),采用防粘隔离层的自粘性防水卷材。具有良好的不透水性、低温性、延伸性、粘结性。特别是它具有自愈性,这是一般的防水材料所不具备的优点,能保证防水工程超强的防水量。执行标准 gb23441-2009

二、产品特点

- 1、防水性能好：自粘防水卷材是以高分子聚合物和优质氧化沥青为基料,同时表面采用具有防水性能的高强聚乙烯膜,能够有效地阻止水及潮气的渗透。
- 2、粘接密封性好：特制的自粘层可保证卷材与基层、卷材与卷材、卷材与其他种类防水材料的粘接密封,形成的整体密闭防水层,克服了因涂刷胶粘剂不均匀而影响卷材铺贴质量的问题,可确保滴水不漏；且自粘卷材与基层全面牢固粘接,可有效防止串水现象。
- 3、使用寿命长：具有很好的耐酸碱腐蚀性及其他化学介质侵蚀的性能,材料稳定性好,使用寿命长。
- 4、施工简便：冷施工,无需加热,安全性好；无需使用粘结剂,自粘接性能好,卷材直接铺贴在基层上即可与基层粘结牢固,施工简便,工效提高,节约费用。
- 5、具有抗穿刺自愈性：特制的自粘层具有蠕变性,即使在施工过程中卷材不慎被刺破,也可自行愈合；能适应基层的收缩变形和结构的微小沉降。
- 6、具有延展性：基层变形时可通过自粘层位移和厚度变化、缓释、吸收基层应力,解决卷材满粘法施工的“零”开裂,达到空铺洁施工卷材的效果。
- 7、可湿基施工：卷材能够进行预铺和潮湿基面施工不起泡、不起鼓、粘结性强。

6、符合环保要求：自粘防水卷材及其配套材料不含有毒、易燃溶剂,不需加热施工,不会对施工环境造成污染,施工符合环保要求。

三、产品分类

自粘橡胶沥青防水卷材可分为以下几种

1. 高分子金属铝箔防水卷材;
2. 双面自粘防水卷材;
3. 自粘sbs改性沥青防水卷材;
4. hdpe复合金属铝箔防水卷材;
5. 高分子双面自粘防水卷材.

四、适用范围

1. 上表面为聚乙烯膜的自粘卷材广泛用于各类建筑的非暴露屋面、地下和室内工程,于明挖地铁、隧道、水池、水渠等工程防水。尤其适用于不准动用明火的工程;
2. 上表面为铝箔面的自粘卷材适用于各类建筑的外露防水工程;
3. 双面自粘卷材仅用于辅助防水,也可用于两种不相容材料防水层交接处的粘接和密封.

自粘防水卷材施工工艺

- 1、防水施工前将基层清理干净（刚找平能上人时，进行铺贴卷材效果最佳）；
- 2、用“泥匠王”超强粘结防水涂料处理排水口、落水管等细部构造;
- 3、基层充分湿润，清除积水后，铺抹水泥浆（如基层平整度较差可采用水泥砂浆）；
- 4、裁剪防水卷材，揭掉卷材下表面隔离膜;
- 5、将卷材滚铺于水泥（砂）浆上;
- 6、排出卷材下方的空气，同时将相邻卷材的搭接边粘贴牢固.