

自粘型橡胶沥青防水卷材

产品名称	自粘型橡胶沥青防水卷材
公司名称	广州宏牛建筑防水材料有限公司
价格	28.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:31231
公司地址	广州市白云区广从五路491号A6017（仅限办公用途）
联系电话	020-29878196 13926464249

产品详情

一、产品概述

自粘橡胶沥青防水卷材是以sbs等弹性体和沥青为基料，以聚乙烯膜、铝箔为表面材料或无膜（双面自粘），采用防粘隔离层的自粘性防水材料。自粘橡胶沥青防水卷材是一种有广泛发展前景的新型建筑防水材料，具有优良的不透水性，低温柔性，延伸性，粘结性。特别是它具有自愈性，这是一般的防水材料所不具备的优点，能保证防水工程超强的防水质量。

不用粘结剂，揭去隔离层，即可牢固地粘结在基层上。施工方便且施工速度极快。

二、产品特点

1、具有橡胶的弹性，延伸率极佳，能很好的适应基层的变形和开裂。

具有优异的对基层的粘接力，粘接力往往大于其剪切力，可与砼、橡胶、塑料金属、木材粘接。

2、有自愈性，即卷材在遭遇穿刺或硬物嵌入时，会自动与这些物体愈合为一体，帮仍能保持良好的防水性能。

3、施工安全，不污染环境，施工简便，容易做到现场文明施工。

4、除主体材料外，表面材料聚乙烯膜也具有优良的防水性和很高的强度（聚乙烯丙纶卷材即仅以此膜防水），因此防水具有双重保险。

5、耐腐蚀：该卷材具有很好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀，在各种环境中具有优良的耐老化性能。

6、超强的卷材与卷材的粘接性能，确保搭接严密可靠，天衣无缝。

三、适用范围

适用于工业与民用建筑的屋面，地下室，游泳池，蓄水池，市政工程以及地铁隧道防水，还适用于木结构和金属结构屋面的防水工程。特别适用于不宜动用明火的石油库，化工厂，纺织厂，粮库等防水工程。

以表面材料的不同分为三种：pe（聚乙烯表面）适用于非外露的防水工程；al（铝箔表面）适用于外露的防水工程；n（无膜，即双面自粘）适用于辅助防水工程；与高分子防水卷材复合使用；按使用功能分为外露防水工程（o）与非外露防水工程。

规格、面积：20m²、10m²、5m²宽920mm、1000mm厚 1.2mm, 1.5mm, 2.0mm。

四、施工应用

- 1、基层要求：防水层应坚实平整，无空鼓、松动、起砂、掉皮，无灰尘、杂物、油污、锈迹等，基层含水率应小于9%。
- 2、节点处理：对檐角、天沟、墙角、水落口、变形缝等特殊部位用自粘卷材做好附加层。
- 3、喷刷或喷涂专用基层处理剂，待基层处理剂干燥后，即可铺贴卷材。
- 4、搭接宽度：长、短边搭接宽度为80mm。
- 5、水平铺贴：先用墨线在基层上弹出一条基准线，然后由低向高铺贴，展开卷的同时，揭开隔离纸，沿基准线铺贴，铺贴后立即用橡胶辊压[实。
- 6、垂直面铺贴：垂直面由低向高铺贴，边展开边揭开隔离纸，铺贴后用橡胶辊压实。
- 7、卷材收头：收头处用密封胶密封，然后用金属压条固定，固定螺钉和顶端缝要密封。
- 8、无膜防水卷材与我公司高分子卷材复合使用施工。
- 9、防水保护层：应根据《屋面工程技术规范》的规定做保护层。