

# 铁路信号系统防雷,带有防雷功能的PDU插座

产品名称	铁路信号系统防雷,带有防雷功能的PDU插座
公司名称	河南扬博防雷工程有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:迪舰 型号:DJ-D-1X 外观尺寸:11*2.8*2.5 cm
公司地址	郑州市东明路174号农资大厦
联系电话	0371-60916071

## 产品详情

铁路信号系统防雷,带有防雷功能的pdu插座,自动式避雷针,艾力高接地产品,单路信号防雷器,河南电源防雷器

产品说明:

名称：单路信号防雷器

型号: dj-d-1x

品牌: 迪舰

颜色: 黑色 尺寸：11\*2.8\*2.5 cm 净重：100g

产品介绍:

迪舰-信号浪涌保护器依据 iec61000-4-5 及 itu-tk20&k21

标准设计,采用多级保护电路,选用最新高速浪涌保护器件,反应速度快,输出残压低,传输性能优越.

接口采用标准工业接线端子,使用方便,适用于所有 rs-485/rs-422 通讯领域的防雷/避雷/spd浪涌精细保护.

产品采用复合对称电路,共模、差模全保护, l、n可以随便接、选用铝合金外壳、密封性好,具有防尘、防腐功能,采用串联方式连接安装,抑线路上的高压脉冲,保护后端设备免受雷电、工业浪涌的伤害.

产品特性:

安防监控设备的远距离控制与传输;

数字公共广播系统;

智能小区水、电、气表;

仪器仪表及各种应用 rs-485 工业总线控制的领域.

产品适用:

本产品用于各种 rs-485 工业总线控制的领域

产品参数 :

产品名称	单路信号防雷器
产品型号	dj-d-1x
保护线路	1路
外观尺寸	11*2.8*2.5 cm
额定工作电压un	48 v
钳位电压	68 v
标称放电电流in(8/20)	5 ka
最大放电imax(8/20)	10 ka
反应时间ta	< 1 ns
信号传输率vs	1~100 mbps
插入损耗 ae	ae<0.5 db
外壳材料	金属外壳
保护等级	精细级保护
外壳防护等级	ip20
接线方式	接线端子
保护模式	串联3级滤压 精细保护
接地电阻 /线径	4 2.5m <sup>2</sup>
工作温度范围	- 40 ~ +70
空气相对湿度	室内温度条件下30% ~ 90%
执行标准	gb18802.1、iec61643-1

铁路信号系统防雷,自动式避雷针,艾力高接地产品,单路信号防雷器,河南电源防雷器