

BFAG-600防爆风扇0.37KW

产品名称	BFAG-600防爆风扇0.37KW
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	380.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号:BFAG-600 功率:0.37kw
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

产品详情

bfag-600防爆风扇0.37kw风叶600mm

bfag-600防爆风扇0.37kw是bfag防爆排风扇中的一种型号，bfag-400防爆排风扇表示扇叶直径为400mm的排风扇，电压有220v，380v两种选择，且bfag400防爆排风扇可根据客户的需求配备自垂百叶。

一、bfag-600防爆风扇0.37kw产品概述：

bfag-600防爆风扇0.37kw适用于含有Ⅱ类a、b级t4组及其以下的爆炸气体混合物的危险场所1区和2区中。防爆性能符合gb3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分通用要求》和gb3836.2-2000《爆炸性气体环境用电气设备第2部分隔爆型“d”》的规定。广泛适用于：石油、军化、化工、机械、医药、冶金等行业的车间、仓库、办公室、加油站等处的防暑降温和通风排气。防爆标志: exd bt4; 防爆等级为: b级;

二、bfag-600防爆风扇0.37kw使用范围：

- 1、海拔不超过2000m;
- 2、周围环境温度-20 ° c ~ +40 ° c;
- 3、周围空气相对湿度不大于95%(25 ° c时);
- 4、具有ii类b级t4组及其以下的爆炸性气体危险场所的1区和2区中。

fag-600隔爆型排风扇，风叶直径600mm，功率0.37kw,主轴转数1450rpm,风量8500 m³/h;电压220v/380v

fag系列厂用隔爆型防爆排风扇主要由框架、风叶和防爆电机组成，主要适用于易燃易爆环境中的排风使用，扇叶直径从300-600mm不等，电机功率根据扇叶直径分别为0.12-0.37kw。