

玻璃钢屋顶风机风叶直径500mm

产品名称	玻璃钢屋顶风机风叶直径500mm
公司名称	乐清市恒运防爆风机有限公司
价格	1050.00/台
规格参数	品牌:恒运 型号:dwt-i-5 功率:0.55kw
公司地址	浙江省温州市乐清市翁垟街道三屿村
联系电话	0577-61782802 18814989518

产品详情

玻璃钢屋顶风机风叶直径500mm

玻璃钢风机是指玻璃钢材质的风机，其外观、尺寸与钢质风机完全相同，只是外壳与叶轮为玻璃钢材质，其最大特点是耐腐蚀，耐酸碱，属于防腐风机的一种。适用于办公大楼、商场、影剧院、医院、工厂企业车间、地下室等场所通风排气，所输送的应为不含粘性物质的气体，且气体温度不大于80℃，介质所含物质量不大于150mg/m³。

dwt-1屋顶轴流风机特点说明：

1.dwt-i轴流式屋顶风机直径自 300- 2400 mm，共十七种机号；dwt-ii离心式屋顶风机有 300- 1000mm九种机号；dwt-iii离心式屋顶风机直径自 280- 800mm，共十种机号；dwt-iv无电机涡轮排风机有14、20和27三种机号，且还可以根据用户提供其它机号；

2.各种型号的风机结构可参阅总装图，它由叶轮、风筒、风帽、传动部件、活页风门、安全网等部件组成；

3.风机传动形式：dwt-i型风机 2200mm采用电机直联传动，如用户根据使用场合需要用皮带转动，本公司亦可按要求生产，2200mm以上采用皮带传动形式，也可采用减速器传动形式，活页风门有重力式、电动式和手动式三种；dwt-ii、dwt-iii型屋顶风机，采用电机直联传动；

4.屋顶风机应用比较广泛，帮有多种使用需求。本公司可按用户不同的技术参数要求进行研制、开发和外形结构的改进；

5.风机送排风压力高于600pa以上应采用离心式风机；压力在400pa-600pa应采用混流式风机；压力代于400pa以下应采用轴流式通风机。外界自然风较强或室外温差较大时，可采用无电机涡轮排风机；

dwt-1屋顶轴流风机技术参数：

dwt-i、bwt-i系列低噪声防爆轴流屋顶通风机

序号 机号 功率kw 电压v 风量m³/h

1 3# 0.09 380 1784

2 4# 0.25 380 4800

3 5# 0.55 380 9300

4 6# 0.75 380 16025

5 7# 1.5 380 20350

6 8# 1.5 380 25200

7 9# 2.2 380 34340

8 10# 2.2 380 42300

9 11.2# 3.0 380 46000

10 12# 5.5 380 54000

11 14# 7.5 380 68000

12 15# 11 380 74000